



Art.-No.: 6.7800.0005
6.7800.0010
6.7800.0025

7800

Покрытие для стен окрасочно-сушильных камер

Характеристики

4CR 7800 – покрытие для улавливания пыли и окрасочного тумана. Наносится на стены и потолки окрасочно-сушильных камер для предотвращения загрязнения окрашиваемой поверхности. Пленка покрытия остается прозрачной и смывается водой. Возможно нанесение из безвоздушного оборудования, окрасочного пистолета, кистью или валиком. Тонкий слой липкого покрытия никогда не высыхает полностью, благодаря чему эффективно улавливает пыль и окрасочный туман. При насыщении липкой пленки пылью и краской она легко смывается губкой с водой. После этого можно нанести новый слой покрытия.

Особенности

- Защита от пыли в проблемных местах
- Защищает стены окрасочно-сушильной камеры от пыли и окрасочного тумана
- Подходит для защиты окон и светопрозрачных элементов. Не влияет на интенсивность и отражение света.
- Легко наносится и смывается
- На водной основе. Не содержит вредных веществ.
- Наносится окрасочным пистолетом, валиком или кистью
- Экономичный расход. Обновляется раз в несколько недель в зависимости от степени загрязнения.
- 100% экологически чистый продукт.

Технические характеристики

Укрывающая способность	8 – 10 м ² /л в зависимости от типа покрытия
Цвет	прозрачный бесцветный

Транспортировка и хранение

Хранить в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте.
Срок хранения: не менее 1 года.