



## Центрифуга Премиум



Покупайте онлайн на [bystanok.by](http://bystanok.by)



## Центрифуга Премиум

Один из завершающих этапов - это отжим ковра. Он происходит в центрифуге. В течение 3-х минут ковер отжимается на 95% -97%.

Вода, которая остаётся в ковре после полоскания, удаляется со скоростью 1200 оборотов в минуту. Удаление воды сокращает период сушки ковра на несколько дней.

Благодаря центрифуге время сушки можно сократить на 3 часа для маленьких и тонких ковров и на 8 часов для больших и толстых.

### **Преимущества:**

- Основа на пневмоподушках, обеспечивает хорошую амортизацию, поглощают вибрацию;
- Окрашена эпоксидной краской (электростатическое напыление), что предотвращает коррозию металла;
- Толщина барабана 4 мм, конструкция очень прочная (выдерживает тяжелые ковры);
- Внутренний барабан, изготовлен из нержавеющей стали химически устойчив к воздействию моющих средств, устойчив к коррозии, долговечен;
- Эффективная производительность машины обеспечивается специальной системой отверстий;
- Стоит мощный надежный двигатель;
- Тщательная балансировка вращающегося барабана;
- Встроена функция споласкивания;
- Центрифугирование со скоростью 1200 оборотов в минуту, что делает сушку одного ковра быстрой и качественной;
- Остаточная влажность 3-5%;
- Сохраняет структуру ворса.

### **Где применяется?**

Клининговые компании, химчистки, крупные прачечные, автомойки.

### **Принцип действия:**

Ковер закладывается в центрифугу в свернутом виде. Во время отжима ковер разворачивается и приспособливается к форме барабана. Благодаря этому ковер не скручивается и влага отжимается по всему ковру. В среднем один ковер отжимается за 3 минуты (время работы центрифуги можно регулировать от 0 до 6 минут). Вращение барабана осуществляется по часовой стрелке, а закрутка ковра против часовой стрелки. Вода удаляется через сливные отверстия внизу барабана. Центрифуга оснащена 4 пневмоподушками или 4 колесами (в зависимости от комплектации машины). Уровень шума во время работы не превышает < 75 дБ.

**Технические характеристики:**

1. Внутренний барабан – нержавеющая сталь, тип: цельный; внешний барабан – черный металл;
  2. Внутренний диаметр барабана: 400мм;
- в центрифуге Премиум 4,1 м возможно два варианта изготовления внутреннего барабана: 400 или 490мм;
3. Функция полоскания;
  4. Реверс (сворачивание ковра в рулон после отжима);
  5. Реле времени;
  6. Основа на пневмоподушках;
  7. Съёмный вал;
  8. Ступица (двойная группа подшипников);
  9. 1200 об/мин;
  10. Напряжение: 380Вт

**Опции:**

- пневматическая система затвора передней крышки + 500\$
  - дополнительный пульт управления на передней части центрифуги + 500\$
- Под заказ изготавливаем данную модель с низкой посадкой (только на пневмоподушках).

Технические характеристики					
Мощность двигателя, кВт	Ширина/длина/высота, мм	Внутренний диаметр барабана, мм	Вес, кг	Ширина ковра, м	Цена, \$
5,5	1200/3100/1300	400	380	2,5	<b>4500</b>
5,5	1200/3300/1300	400	420	2,7	<b>5000</b>
5,5	1200/3800/1300	400	450	3,2	<b>5500</b>
7,5	1200/4100/1300	400	480	3,5	<b>6000</b>
11	1200/4900/1300	400	700	4,1	<b>7500</b>
11	1250/4900/1350	490	850	4,1	<b>9000</b>

После отжима ковер нужно досушивать в сушильной камере. В зависимости от ворса и типа ковра время варьируется от 1 часа до 6 часов.

**VolStanMac****ООО "ВолстанМак"**

Производство оборудования для стирки ковров

Беларусь, Минский р-н, Боровляны,

ул. 40 Лет Победы, 23а

УНП 691756303

+37544-533-14-07 Владимир (WhatsApp, Viber)

+37529-604-77-66 (Viber, WhatsApp, Telegram)

колл-цент по вопросам гарантийного и  
послегарантийного обслуживания

+7 (926)-882-31-99 Виктор (WhatsApp, Viber)

**www.bystanok.by**E-mail: [info.vilmac@mail.ru](mailto:info.vilmac@mail.ru)

