

Фартук НАССЕР Uretex

Материал:	Полиуретан						
Цвет:	Синий, белый						
Запах:	Отсутствует						
Форма:	Цельновырубленная						
Рукава:	Отсутствуют						
Размер (мм):	<table border="1"><thead><tr><th>A</th><th>B</th><th>d</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>830</td><td>240</td></tr></tbody></table>	A	B	d	1500	830	240
A	B	d					
1500	830	240					
Толщина (мкм):	150						
Теплопроводность (Вт/(м·С):	0,31						
Прочность при разрыве (Мпа):	62 (в продольном направлении) 61 (в поперечном направлении)						
Относительное удлинение (%):	630 (в продольном направлении) 670 (в поперечном направлении)						
Температура плавления (°С):	+141						
Рабочий диапазон температуры (°С):	от -50 до +100						
Рекомендованная температура стирки (°С):	+90						
Химическая стабильность материала:	Стабилен						
Токсическое воздействие:	Материал не токсичен для животных и человека.						
Транспортировка:	При обычном промышленном использовании особые условия не требуются.						
Хранение:	Хранить в прохладном сухом месте вдали от нагревательных приборов в закрытом контейнере во избежание загрязнений.						
Утилизация:	По возможности, переработка с целью повторного использования. Материал, не подлежащий повторному использованию, подлежит сжиганию.						
Соответствует стандарту:	ТР ТС 019/2011						
Срок хранения:	5 лет						

