

### Нарукавник НАССЕР Uretex

<b>Материал:</b>	Полиуретан						
<b>Цвет:</b>	Синий, белый						
<b>Запах:</b>	Отсутствует						
<b>Форма:</b>	Трапецевидная, с одним спаянным швом						
<b>Манжета:</b>	На резинке						
<b>Размер (мм):</b>	<table border="1"><thead><tr><th>A</th><th>D</th><th>d</th></tr></thead><tbody><tr><td>460</td><td>220</td><td>180</td></tr></tbody></table>	A	D	d	460	220	180
A	D	d					
460	220	180					
<b>Толщина (мкм):</b>	150						
<b>Теплопроводность (Вт/(м·С):</b>	0,31						
<b>Прочность при разрыве (Мпа):</b>	62 (в продольном направлении) 61 (в поперечном направлении)						
<b>Относительное удлинение при разрыве (%):</b>	630 (в продольном направлении) 670 (в поперечном направлении)						
<b>Температура плавления (°С):</b>	+141						
<b>Рабочий диапазон температуры (°С):</b>	от -50 до +100						
<b>Рекомендованная температура стирки (°С):</b>	+90						
<b>Химическая стабильность материала:</b>	Стабилен						
<b>Токсическое воздействие:</b>	Материал не токсичен для животных и человека.						
<b>Транспортировка:</b>	При обычном промышленном использовании особые условия не требуются.						
<b>Хранение:</b>	Хранить в прохладном сухом месте вдали от нагревательных приборов в закрытом контейнере во избежание загрязнений.						
<b>Утилизация:</b>	По возможности, переработка с целью повторного использования. Материал, не подлежащий повторному использованию, подлежит сжиганию.						
<b>Соответствует стандарту:</b>	ТР ТС 019/2011						
<b>Срок хранения:</b>	5 лет						

