

Ferrolì

Сделано в Италии



DIVA

**НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ
ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ**
С РАЗДЕЛЬНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ
И ЖК - ДИСПЛЕЕМ

ИЗАО "ФерролиБел"
www.ferrolì.by



DIVA – настенный газовый двухконтурный котел с закрытой или открытой камерой сгорания произведенный в Италии. В котле DIVA используются два теплообменника (первый - для отопления, второй - для горячего водоснабжения), что гарантирует надежную эксплуатацию котла в регионах с повышенной жесткостью воды. Удачное соотношение «цена-качество»!

● ДОЛГАЯ РАБОТА КОТЛА БЕЗ ПОЛОМОК

Компания **Ferrolì** основана в 1955 году и специализируется на производстве только котельного оборудования. Более двадцати лет котлы **Ferrolì** поставляются в Россию и за это время накоплен огромный опыт, учитывающий все особенности эксплуатации котлов в российских условиях.

● ВАМ БУДЕТ ТЕПЛО С КОТЛОМ FERROLÌ

Специальная конструкция камеры сгорания и теплообменник из высококачественной меди обеспечивают повышенный теплосъем, гарантирующий эффективный обогрев Вашего дома.

● СНИЖЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ГАЗ

Широкий модельный ряд котлов мощностью 13, 16, 18, 24, 32 и 37 кВт позволяет индивидуально подобрать котел для любого помещения, не переплачивая за лишнюю мощность.

● ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

В моделях котлов DIVA мощностью 13, 16 и 18 кВт установлен теплообменник повышенной мощности 24 кВт, позволяющий обеспечить горячей водой даже самую большую семью. В модели 32 установлен теплообменник мощностью 32 кВт. Это более 18 литров горячей воды в минуту!

● СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

При падении температуры в системе отопления ниже 5°C в котле автоматически активируется защита от замерзания, котел включается и прогревает систему отопления. Ваш дом под надежной защитой!

● МАЛОШУМНАЯ РАБОТА

Особая конструкция горелки и малошумный насос от ведущего европейского производителя WILLO делают работу котла практически бесшумной, что особенно важно при установке котла на кухне.

● ОБСЛУЖИВАНИЕ И БЕСПЛАТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Наличие бесплатной горячей линии Ferrolì всегда поможет вам решить все вопросы, связанные с работой и обслуживанием котла.

● КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ▶ медный первичный теплообменник с термостойким покрытием;
- ▶ вторичный теплообменник, обеспечивающий высокую производительность горячей воды;
- ▶ панель управления с ЖК-дисплеем для контроля работы котла и самодиагностики неисправностей;
- ▶ электронная модуляция пламени в режиме отопления и горячего водоснабжения;
- ▶ энергосберегающий трехскоростной циркуляционный насос WILLO (Германия);
- ▶ обводной контур «by-pass» защищает котел от гидроударов;
- ▶ система антиблокировки насоса и трехходового клапана (активируется каждые 24 часа).

Технические характеристики котлов DIVA (F-закрытая камера сгорания, C - открытая камера сгорания)

Модель		F13/C13	F16/C16	F18/C18	F24/C24	F32/C32	F40
КПД	%	93,0/91,0				93,1/91,0	93,2
Тепловая мощность	ОВ	7,2-13,0	7,2-16,0	7,2-18,0	7,2-24,0	9,9-32,0	12,9-40,0
	ГВС	24,0				32,0	40,0
Производительность ГВС при $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$		11,5		13,7		18,3	22
Расход газа (мин./макс.)	прир. газ	0,88/1,48	0,88/1,82	0,88/2,05	0,88/2,73	1,22/3,64	1,48/4,20
	сжиж. газ	0,65/1,10	0,65/1,35	0,65/1,52	0,65/2,00	0,90/2,69	1,10/3,10
Присоединительные размеры ОВ; ГВС; Газ		G3/4; G1/2; G1/2					
Габаритные размеры		740x440x235			740x440x340		740x500x340
Вес (без воды)		32			37		41

Ваш региональный партнер FERROLÌ: