

Современное оборудование
Безопасная эксплуатация
Удобство и комфорт

navien

Deluxe



Двухконтурный настенный турбированный газовый котел с двумя отдельными теплообменниками, адаптированный к украинским условиям эксплуатации

Стабильная работа при перепадах напряжения
Повышенная производительность горячей воды
Стабильная работа при низком давлении газа и воды

KD navien
Navigating Energy and Environment

www.navien.ua
(044) 337-60-30
info@navien.ua

 **Сделано в КОРЕЕ**

Компания «Kyung Dong NAVIEN» представляет под маркой «NAVIENTM» турбированный двухконтурный настенный газовый котел с двумя отдельными теплообменниками, адаптированный к украинским условиям эксплуатации и обладающий удачным соотношением «цена-качество».

Котлы NAVIENTM с успехом работают в нашем климате. Им не страшны низкое давление газа и воды, они без труда справляются с перепадами напряжения в электросети. Работу котлов NAVIENTM характеризуют длительный срок эксплуатации и экономичный расход газа.

Стабильная система защиты от замерзания

При падении температуры в помещении в котле автоматически срабатывает система защиты от замерзания. Если температура отопительной воды опускается ниже 10°C, автоматически запускается циркуляционный насос, обеспечивая постоянную циркуляцию теплоносителя в системе отопления. При падении температуры отопительной воды ниже 6°C автоматически включается горелка и прогревает теплоноситель до 21°C.

Безопасная и стабильная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети

При колебаниях напряжения в электросети ± 30 % от 230 В срабатывает защитный чип SMPS (Switched-Mode Power Supply) на микропроцессоре. Котел при этом работает без сбоев и остановок, благодаря чему продлевается срок его эксплуатации и предотвращаются поломки.

Возможность пользоваться отоплением и горячей водой при низком входном давлении газа в системе газопровода

Котел стабильно и безопасно функционирует при давлении газа от 4 мбара (40 мм водяного столба).

Возможность пользоваться горячей водой при низком входящем давлении воды в системе водопровода

Котел стабильно работает при падении входящего давления воды до 0, 1 бара, благодаря чему его можно использовать в жилых помещениях со слабым напором воды в системе водопровода, а также при частых перепадах давления в системе водоснабжения.

Выносной пульт управления с большим ЖК-дисплеем и функцией КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА В КОМПЛЕКТЕ С КОТЛОМ!!!


Выносной пульт управления позволяет не только экономно расходовать топливо и сокращать затраты на отопление, но и постоянно поддерживать комфортную температуру с учетом особенностей помещения и устанавливать оптимальный режим нагрева хозяйственной воды. Пульт оснащен жидкокристаллическим дисплеем со встроенной подсветкой.



Модулируемая система турбонаддува

Вентилятор турбонаддува, установленный в котлах Navien Deluxe / Navien Deluxe Coaxial под камерой сгорания, изменяет скорость вращения по сигналу, поступающему от датчика давления воздуха APS (Air Pressure System). Таким образом, в камеру сгорания котла обеспечивается подача воздуха в количестве, пропорциональном количеству поступившего газа.

Именно такая система работы котлов Navien Deluxe / Navien Deluxe Coaxial, с установкой вентилятора под камерой сгорания и использованием датчика APS, позволила обеспечить наиболее полное сгорание газа и свести к минимуму теплотери, связанные с дымоудалением. Производительность котлов Navien Deluxe / Navien Deluxe Coaxial, повысилась без увеличения количества потребляемого газа, а КПД котлов Navien Deluxe / Navien Deluxe Coaxial с теплообменником из нержавеющей стали стал таким же, как у котлов с теплообменником из меди.



Теплообменник из нержавеющей стали

Теплообменник из нержавеющей стали, по сравнению с медным, имеет повышенную в 5 - 6 раз стойкость к коррозии, что значительно увеличивает срок его службы. Эффективное использование теплообменника из нержавеющей стали, стало возможным в котлах Navien Deluxe / Navien Deluxe Coaxial, благодаря применению модулируемой системы турбонаддува для повышения КПД котла.

Компания KD NAVIEN имеет следующие международные сертификаты



и успешно поставляет свою продукцию более чем в 50 стран мира

Технические характеристики * котлов NAVIENTM Deluxe Coaxial / NAVIENTM Deluxe Korea**

МОДЕЛЬ			10K	13K	16K	20K	24K	30K	35K*	40K*
Топливо			Природный газ / Сжиженный газ							
КПД		%	91.2	91.7	91.2	91.7	90.5	90.9	91.5	91.5
Тепловая мощность	ОВ	кВт	7.0 - 10.0	7.0 - 13.0	9.0 - 16.0	9.0 - 20.0	9.0 - 24.0	12.0 - 30.0	14.0 - 35.0	14.0 - 40.0
Отапливаемая площадь		м ²	до 100	до 130	до 160	до 200	до 240	до 300	до 350	до 400
Расход газа (мин. / макс.)	Природный газ	м ³ / час	0.75 / 1.08	0.75 / 1.40	0.95 / 1.72	0.95 / 2.15	0.95 / 2.58	1.27 / 3.23	1.48 / 3.77	1.51 / 4.39
	Сжиженный газ	кг / час	0.63 / 0.90	0.63 / 1.16	0.79 / 1.43	0.79 / 1.79	0.79 / 2.15	1.06 / 2.69	1.23 / 3.14	1.23 / 3.58
Производительность ГВС	ΔT 25°C	л / мин	13.8					17.2	20.1	22.9
	ΔT 40°C		8.6					10.8	12.5	14.3
Присоединительные размеры	ОВ	дюйм	G 3/4"							
	ГВС		G 1/2"							
	Газ		G 1/2"				G 3/4"			
Габаритные размеры (Высота x Ширина x Глубина)		мм	695 x 440 x 265							
Вес (без воды)		кг	28				29	30		

* Компания KD NAVIEN оставляет за собой право вносить необходимые технические изменения в свою продукцию без предварительного уведомления

** Только для котлов Navien Deluxe Korea



www.navien.ua
(044) 337-60-30
info@navien.ua

KD NAVIEN
Лучшие КОТЛЫ из КОРЕИ