

Ferrolli

Сделано в Италии



ECOUNTIT 1C

ECOUNTIT 2C

БАЗОВАЯ СЕРИЯ



DIVA H

ПРЕМИУМ-КЛАСС

ОДНОКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ И БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА



ИЗАО "ФерролиБел"
www.ferrolli.by



Бойлеры FERROLI моделей ECOUNIT и котлы DIVA H - это идеальное решение для клиентов с высокими требованиями по комфорту. Предназначены для совместной работы так же с солнечными коллекторами.

Для моделей ECOUNIT нагрев воды может осуществляться как теплообменником, за счет отопительного котла, так и нагревательным элементом (ТЭНом 1,5 или 3,0 кВт).

ECOUNIT

● МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ И УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ECOUNIT 1C - базовая серия высокопроизводительных бойлеров косвенного нагрева с одним теплообменником и ТЭНом для нагрева ГВС. ECOUNIT создан для тех, кто хочет использовать горячее водоснабжение в полном объеме, не переплачивая.

ECOUNIT 2C - базовая серия высокопроизводительных бойлеров косвенного нагрева с двумя теплообменниками и ТЭНом для нагрева ГВС. Работа 2-х теплообменников обеспечивает равномерный прогрев бойлера и позволяет в кратчайшие сроки нагреть воду до заданной температуры.

● ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Наличие двух теплообменников в модели ECOUNIT 2C, и увеличенный теплообменник в модели BF позволяют удовлетворить любую потребность в горячей воде. Бойлер объемом 200 л вырабатывает 700 литров горячей воды в час. Два теплообменника в модели (ECOUNIT 2C) повышают равномерность и скорость прогрева бойлера, а при подключении к одному из теплообменников солнечного коллектора снижают нагрузку на котел и существенно сокращают расход газа.

DIVA H

● ОБСЛУЖИВАНИЕ И БЕСПЛАТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Наличие бесплатной горячей линии Ferrolì всегда поможет вам решить все вопросы, связанные с работой и обслуживанием котла.

● КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ▶ медный первичный теплообменник с термостойким покрытием;
- ▶ панель управления с ЖК-дисплеем для контроля работы котла и самодиагностики неисправностей;
- ▶ электронная модуляция пламени в режиме отопления и горячего водоснабжения;
- ▶ энергосберегающий трехскоростной циркуляционный насос WILO (Германия);
- ▶ обводной контур «by-pass» защищает котел от гидроударов;
- ▶ система антиблокировки насоса и трехходового клапана (активируется каждые 24 часа).

Технические характеристики бойлеров ECOUNIT 1C / ECOUNIT 2C (цвет белый, обшивка - сталь)

Модель		1C 100	1C 150	1C 200	1C 300	2C 200	2C 300	1C/2C 400	1C/2C 500	
Емкость	л	100	150	200	300	200	300	400	500	
Тепловая мощность	кВт	18,1	30,8	34,6	45,5	12,2+20,4	17,7+25,3	60(30+38)	85(30+55)	
Производительность ГВС	л/ч	611	690	857	1081	863	1084	1351	1543	
Макс.давление теплообменник/ГВС	бар	6/8,5								
Подсоединительные размеры ГВС,ОВ,Рец.	дюйм	3/4, 3/4, 3/4					3/4, 1, 3/4		1, 1, 1	
Время нагрева воды с 10° до 60°С	мин	13	15	17	20	16	19	24	28	

Технические характеристики котлов DIVA H (F-закрытая камера сгорания, С - открытая камера сгорания)

Модель			HF13/HC13	HF16/HC16	HF18/HC18	HF24/HC24	HF32/HC32	HF40
КПД	ОВ	%	93,0/91,0				93,1/91,0	93,2
Тепловая мощность		кВт	7,2-13,0	7,2-16,0	7,2-18,0	7,2-24,0	9,9-32,0	12,9-40,0
Расход газа (мин./макс.)	прир. газ	м³/ч	0,88/1,48	0,88/1,82	0,88/2,05	0,88/2,73	1,22/3,64	1,48/4,20
	сжиж. газ	кг/ч	0,65/1,10	0,65/1,35	0,65/1,52	0,65/2,00	0,90/2,69	1,10/3,10
Присоединительные размеры ОВ; ГВС; Газ	дюйм		G3/4; G1/2; G1/2					
Габаритные размеры	мм		740x440x235			740x440x340	740x500x340	
Вес (без воды)	кг		32			37	41	

Ваш региональный партнер FERROLI: _____