

## Измеритель влажности дерева и строительных материалов ут-73141

Предназначен для определения уровня влажности заборов и стен, а также мягкой и твердой древесины. Благодаря принятию во внимание опорных значений для разных материалов, он позволяет легко и точно производить измерения. Гигрометр часто используется для проверки влажности древесины для каминов, коптилен и печей (влажность дров не должна превышать 20%).

- измерение на глубину до 10 мм
- точность измерения: для строительных материалов +/- 0,1%, для древесины +/- 2,0%
- диапазон измерения: стена 0,2-2,9%, древесина 6-60%
- доступный ЖК-дисплей
- 3 светодиода дополнительно указывающих уровень влажности: зеленый – низкая влажность, оранжевый – средний, красный – высокий
- датчик температуры работает в диапазоне 0-40°C (32-99°F)
- функция автоматического выключения
- компактный размер
- источник питания: батарея 9 В (6F22)
- включены два запасных электрода



0.2-2.9% WALL/MASONRY CTEHA/3A5OP 6-60% WOOD

ДРЕВЕСИНА 10 mm MAX SENSE DEPTH MAKCUMAJIAHAR FITVENHA MIMPPEHMR

AUTO
POWER OFF

ABTOMATUYECKOE
OTK/INOVEHUE





