

Новый модельный ряд электрических упаковочных машинок Strapex: STB 71, STB 73, STB 75



STB 71

Легкий



STB 73

Универсальный



STB 75

Производительный

Тип ленты	Легкий PET + PP	Универсальный PET + PP	Производительный PET + PP
Ширина ленты	9 - 13 мм	13 - 16 мм	16 - 19 мм
Толщина ленты	PET: 0.4 - 0.8 мм; PP: 0.5 - 0.8 мм	0.5 - 1.0 мм	0.8 - 1.3 мм
Масса (вкл. батарею)	3.6 кг	3.8 кг	4.3 кг
Усилие натяжения	150 - 1200 N	400 - 2500 N	400 - 4500 N
Изменяемая скорость натяжения	0 - 290 мм/с	0 - 220 мм/с	0 - 120 мм/с
Кол-во циклов на одном заряде батареи	до 800	до 800	до 800
Батарея	Bosch Li-Ion 18V, 2.0Ач	Bosch Li-Ion 18V, 2.0Ач	Bosch Li-Ion 18V, 4.0Ач
Время зарядки батареи	15 - 30 мин	15 - 30 мин	25 - 35 мин
Технология двигателя	Одиночный бесщеточный двигатель	Одиночный бесщеточный двигатель	Одиночный бесщеточный двигатель
Размеры (Д x Ш x В)	370 x 141 x 135 мм	370 x 141 x 135 мм	370 x 143 x 135 мм