



Универсальный плоттер ARK-JET SOL

Печатающие головки	1 или 2 печатающие головы Epson DX-5
Разрешение	1440 dpi
Ширина рабочей области	1600 мм
Ширина носителя	1620 мм
Максимальная толщина носителя	1 мм
Максимальный вес рулона	50 кг
Диаметр шпули	50,8 мм (2") или 76,2 мм (3")
Подача	Рулонная, листовая
Чернила	Экосольвентные, сублимационные, водные
Количество цветов	4 цвета: CMYK
Цветовой охват	16,7 млн цветов
Управление цветом	ICC-профилирование, корректировка кривых плотности цвета
Скорости печати для плоттера с одной печатающей головой DX-5	1. Разрешение 720*360/2прохода/до 32,3 м.кв/ч 2. Разрешение 360*1080/3 прохода/ до 21 м.кв/ч 3. Разрешение 720*720/4 прохода/ до 16 м.кв/ч 4. Разрешение 720*1080/6 проходов/ до 10 м.кв/ч 5. Разрешение 720*1440/ 8 проходов/ до 7,5 м.кв/ч
Система нагрева носителя	Трехступенчатая (преднагрев, зона печати, постнагрев)
Система сушки	Блок с 8-мью вентиляторами
Растровый процессор	Photoprint 12
Поддерживаемые форматы данных	BMP, TIFF, JPG, PDF и др.
Совместимые ОС	Windows XP/7/8/10
Интерфейс	USB 3.0
Электропитание	220 В, 50/60 Гц, 10 А
Габаритные размеры (ШхГхВ)	2502 x 842 x 1240 мм
Масса	150 кг
Условия эксплуатации	Температура: +20...35 °С, отн. влажность 35...65 % (без конденсата)

!!!Расчёт цены по курсу НБРБ на день оплаты! Цены ориентировочные и подлежат уточнению!

Четырехцветный плоттер ARK-JET SOL – идеальное решение для производства интерьерной и наружной рекламы. Он оснащен быстродействующей печатающей головкой EPSON DX-5, работающей по технологии переменного объема капли и обеспечивающей разрешение до 1400 dpi и повышенную скорость печати. Переменная капля и высокое разрешение гарантируют фотографическое качество изображений, четкую детализацию мелких элементов и текстов, плавность цветовых переходов. Плоттер ARK-JET SOL широко универсален, в нем заложена возможность использования трех типов чернил – экосольвентных для интерьерной/наружной рекламы, сублимационных для печати на термотрансферной бумаге для последующего переноса изображений на полиэфирные ткани и водных чернил для печати чертежей, карт и полноцветной интерьерной рекламной графики. Для печати экосольвентными чернилами подходят такие материалы, как ПВХ-пленка, виниловый баннер, полипропилен с покрытием (синтетическая бумага, баннер), пленки Backlit, бумаги с покрытием, виниловая сетка, холст, текстиль с покрытием и др. Для печати сублимационными чернилами можно использовать любые термотрансферные бумаги. Печать водными чернилами потребует специальных материалов, имеющих рецепторное покрытие. Ассортимент носителей для водной печати включает: бумагу и фотобумагу, кальку, пергамент, ПВХ-пленки, ПЭТ-пленки с перламутровой поверхностью и прозрачные, пленки Backlit, виниловый баннер, холст и др.

- Высоконадежная печатающая головка последнего поколения на каретке из коррозионностойкой стали.
- Автоматическая чистка печатающей головки.
- Функция автоматического увлажнения кап парковки для поддержания дюз головки в работоспособном состоянии.
- Высокоточная направляющая каретки производства компании Hiwin и мощный мотор Leadshine – стабильное перемещение каретки, продолжительный срок службы системы, низкий уровень вибраций и шума.
- Прецизионный линейный энкодер для обеспечения более точной печати.
- Разрешение 1440 dpi позволяет воспроизводить с высокой четкостью мелкие детали изображения и тексты высотой всего 0,5 мм.
- Капли трех различных объемов обеспечивают высокое качество изображения даже в скоростных режимах при низком разрешении.
- Возможность печати тремя типами чернил – экосольвентными, сублимационными и водными для интерьерной печати.
- Четыре чернильных резервуара большой емкости для продолжительной бесперебойной работы. Прозрачность стенок резервуаров позволяет легко контролировать уровень чернил.
- 16 блоков прижимных роликов позволяют печатать с высокой точностью по всей ширине носителя даже в скоростных режимах печати и предотвращают проскальзывание носителя и образование морщин на полотне при его перемещении с любой скоростью.
- Уникальная интеллектуальная функция волнообразной двунаправленной печати для эффективного подавления межпроходных погрешностей и обеспечения высокого качества печати без паразитных полос.
- Трехступенчатая система нагрева носителя обеспечивает оптимальные условия для правильного формирования раstra и высокой четкости изображения.
- Встроенная внешняя система сушки с вентиляторами обдува для ускорения сушки и предотвращения остаточной липкости отпечатка.
- Система автоматической подмотки отпечатков – в стандартной комплектации.
- Высокоскоростной интерфейс USB-3.0 для передачи данных со скоростью 480 Мбит/сек.
- Совместимость с программным пакетом AutoCad. Совместимость с растровыми процессорами различных разработчиков.
- РИП Photoprint 12 в комплекте.
- Простота эксплуатации, высокая надежность, компактные размеры.

- Для печати мы предлагаем немецкие экосольвентные чернила **Marabu серии DI-MS** - лучшее решение сегодня для принтеров с печатной головкой Epson DX5. Стоимость 50 евро с НДС за литр.
- Гарантия **12 месяцев**.
- Срок поставки **14 календарных дней** с момента предоплаты.
- Стоимость принтера **8 900/12 200 долларов США** с НДС:
в стоимость входит доставка до производства покупателя (по всей территории РБ), установка и запуск, обучение оператора.
- Условия оплаты:
70% предоплата
20% по прибытию на склад поставщика
10% после запуска.



!!!Расчёт цены по курсу НБРБ на день оплаты! Цены ориентировочные и подлежат уточнению!

г. Минск, ул. Бабушкина, 54, оф. 1, e-mail: sales@equitechno.by, тел. /факс: +375 17 291 05 20, 291 82 46,
GSM: +375 44 797 00 56, +375 29 641 05 22, +375 29 641 41 03, +375 29 691 05 15