



Виды фасовки:
216.5 л, налив

МЗМ-26

МЗМ-26 - закалочное масло для процессов термической обработки стальных изделий. Производится на основе высококачественных минеральных базовых компонентов глубокой очистки и эффективной композиции присадок. Масло обеспечивает глубокую и качественную закалку, в том числе крупногабаритных изделий сложной формы.

Назначение

Масло МЗМ-26 предназначено для закалочного охлаждения стальных изделий из легированных сталей для получения повышенных значений твердости, требуемой структуры и чистоты поверхности.

Преимущества

- Эффективная композиция присадок придает маслу высокий запас моющих и диспергирующих свойств, необходимых для надежного удаления окалины с поверхности деталей и поддержания ее в стабильно взвешенном состоянии в объеме масла
- Высокая окислительная и термоокислительная стабильность при высоких температурах благодаря наличию эффективной антиокислительной присадки, которая обеспечивает стабильность свойств на протяжении всего срока службы масел
- Не вступает во взаимодействие с металлом за счет высокой химической стойкости
- Низкая испаряемость масла обеспечивает стабильный уровень вязкости.





Типичные физико-химические показатели

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	39,97
Температура вспышка, °С	
в открытом тигле	215
в закрытом тигле	190
Испытание на окисление:	
Потеря массы, %	1,2
Вязкость кинематическая при 40 °С	43,5
Коксуемость, %	0,22
Изменение температуры вспышки в закрытом тигле, в сторону снижения, °С	0
Кислотное число, мг КОН/г	отс.
Коксуемость, %	0,07

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления.

