


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рама со встроенным топливным баком, покрытая порошковой краской, глушитель типа «ms», аккумулятор, демпферные подушки между двигателем и рамой, регулируемые опоры, крыша, панель управления SEM350, датчик давления PMA100, фитинги для забора и подачи воды с задвижкой, крышка топливного бака с замком, защитная решетка двигателя, маленькое колесо на дышло с регулировкой по высоте, руководства по эксплуатации насосной станции, насоса, двигателя, сертификат ЕС, международный гарантийный сертификат.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ СТРАНИЦЕ 12

МОДЕЛИ МТР. F



ДВИГАТЕЛЬ	НАСОС	ТОПЛИВНЫЙ БАК		ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			
				л/мин	м	л/мин	м
Iveco F32MNSX00.00 (75HP) T3	Caprari MEC MG80/2A	350 ЛТ	1750	840	1200	2400	л/мин
				86	83	59	м
Iveco N45MSAD.50 (82HP) T2	Caprari MEC MG80-4/3A	350 ЛТ	1750	840	1440	2160	л/мин
				128	119	99	м
Iveco F32MNSX01.00 (83HP) T3	Caprari MEC MG80-4/3A	350 ЛТ	1750	840	1440	2160	л/мин
				128	119	99	м
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Caprari MEC MG80-4/3A	350 ЛТ	2000	960	1200	1920	л/мин
				168	164	149	м
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Caprari MEC MG80-4/4A	350 ЛТ	1450	960	1560	2160	л/мин
				122	108	82	м
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Caprari MEC MG100/2H	350 ЛТ	2000	1800	2160	2700	л/мин
				115	112	105	м
Iveco N67MSAE00 (110HP) T2	Caprari MEC MG80-4/3A	350 ЛТ	1750	840	1440	2400	л/мин
				128	119	89	м
Iveco N67MSAE00 (110HP) T2	Caprari MEC MR80-4/3A	430 ЛТ	1750	840	1440	2400	л/мин
				128	119	89	м
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC MG100/2A	430 ЛТ	1750	1800	2520	3240	л/мин
				138	132	123	м
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC MG100-2/3G	430 ЛТ	1750	2040	2760	3720	л/мин
				135	124	97	м
Iveco N67MNXT20 (175HP) T3	Caprari MEC MG100-2/3E	430 ЛТ	1750	2040	2760	3720	л/мин
				157	147	121	м
Iveco N45MSAD.50 (82HP) T2	Rovatti F33K100/3E	350 ЛТ	1750	800	1000	1600	л/мин
				134	132	123	м
Iveco F32MNSX01.00 (83HP) T3	Rovatti F33K100/3E	350 ЛТ	1750	800	1000	1600	л/мин
				134	132	123	м
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Rovatti F33K100/3E	350 ЛТ	1750	900	1400	2400	л/мин
				166	127	99	м
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC A4-125A	430 ЛТ	1750	1800	3000	6000	л/мин
				89	87	91	м
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC MG100/3B	430 ЛТ	1450	1440	2100	3300	л/мин
				126	119	93	м
Iveco N67MNXT20 (175HP) T3	Caprari MEC MG100/3A	430 ЛТ	1450	1440	2100	3600	л/мин
				133	125	90	м
Iveco F32MNSX00.00 (75HP) T3	Rovatti F33K100/2E	350 ЛТ	1750	800	1400	2400	л/мин
				96	91	72	м
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	VINCENZI CF3M4-80/4A	350 ЛТ	1450	800	1200	2000	л/мин
				107	98	66	м
Iveco N45MSTX20.50 (126HP) T3	Caprari NC 150-400 Gir.350	430 ЛТ	1750	1800	4500	7200	л/мин
				58	59	52	м
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC MG100-1/3A	430 ЛТ	1750	960	1440	2160	л/мин
				184	181	169	м
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Caprari MEC A5-100B	430 ЛТ	1750	1200	2400	3900	л/мин
				79	75	61	м




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рама со встроенным топливным баком, покрытая порошковой краской, глушитель типа «ms», аккумулятор, демпферные подушки между двигателем и рамой, регулируемые опоры, крыша, панель управления SEM350, датчик давления PMA100, фитинги для забора и подачи воды с задвижкой, крышка топливного бака с замком, защитная решетка двигателя, маленькое колесо на дышло с регулировкой по высоте, руководство по эксплуатации насосной станции, насоса, двигателя, сертификат ЕС, международный гарантийный сертификат.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ СТРАНИЦЕ 12



МОДЕЛИ МТР



ДВИГАТЕЛЬ	НАСОС	ТОПЛИВНЫЙ БАК		ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			
							л/мин
Iveco F32MNSX00.00 (75HP) T3	Caprari MEC MG80/2A	350 ЛП	1750	840	1200	2400	л/мин
				86	83	59	м
Iveco N45MSAD.50 (82HP) T2	Caprari MEC MG80-4/3A	350 ЛП	1750	840	1440	2160	л/мин
				128	119	99	м
Iveco F32MNSX01.00 (83HP) T3	Caprari MEC MG80-4/3A	350 ЛП	1750	840	1440	2160	л/мин
				128	119	99	м
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Caprari MEC MG80-4/3A	350 ЛП	2000	960	1200	1920	л/мин
				168	164	149	м
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Caprari MEC MG80-4/4A	350 ЛП	1450	960	1560	2160	л/мин
				122	108	82	м
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Caprari MEC MG100/2H	350 ЛП	2000	1800	2160	2700	л/мин
				115	112	105	м
Iveco N67MSAE00 (110HP) T2	Caprari MEC MG80-4/3A	350 ЛП	1750	840	1440	2400	л/мин
				128	119	89	м
Iveco N67MSAE00 (110HP) T2	Caprari MEC MR80-4/3A	430 ЛП	1750	840	1440	2400	л/мин
				128	119	89	м
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC MG100/2A	430 ЛП	1750	1800	2520	3240	л/мин
				138	132	123	м
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC MG100-2/3G	430 ЛП	1750	2040	2760	3720	л/мин
				135	124	97	м
Iveco N67MNTX20 (175HP) T3	Caprari MEC MG100-2/3E	430 ЛП	1750	2040	2760	3720	л/мин
				157	147	121	м
Iveco N45MSAD.50 (82HP) T2	Rovatti F33K100/3E	350 ЛП	1750	800	1000	1600	л/мин
				134	132	123	м
Iveco F32MNSX01.00 (83HP) T3	Rovatti F33K100/3E	350 ЛП	1750	800	1000	1600	л/мин
				134	132	123	м
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Rovatti F33K100/3E	350 ЛП	1750	900	1400	2400	л/мин
				166	127	99	м
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC A4-125A	430 ЛП	1750	1800	3000	6000	л/мин
				89	87	91	м
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC MG100/3B	430 ЛП	1450	1440	2100	3300	л/мин
				126	119	93	м
Iveco N67MNTX20 (175HP) T3	Caprari MEC MG100/3A	430 ЛП	1450	1440	2100	3600	л/мин
				133	125	90	м
Iveco F32MNSX00.00 (75HP) T3	Rovatti F33K100/2E	350 ЛП	1750	800	1400	2400	л/мин
				96	91	72	м
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	VINCENZI CF3M4-80/4A	350 ЛП	1450	800	1200	2000	л/мин
				107	98	66	м
Iveco N45MSTX20.50 (126HP) T3	Caprari NC 150-400 Gir.350	430 ЛП	1750	1800	4500	7200	л/мин
				58	59	52	м
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC MG100-1/3A	430 ЛП	1750	960	1440	2160	л/мин
				184	181	169	м
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Caprari MEC A5-100B	430 ЛП	1750	1200	2400	3900	л/мин
				79	75	61	м



Насосные станции с усиленной звукоизоляцией



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рама со встроенным топливным баком, покрытая порошковой краской, глушитель типа «ms», аккумулятор, демпферные подушки между двигателем и рамой, регулируемые опоры, крыша, панель управления SEM350, датчик давления PMA100, фитинги для забора и подачи воды с задвижкой, крышка топливного бака с замком, защитная решетка двигателя, маленькое колесо на дышло с регулировкой по высоте, руководство по эксплуатации насосной станции, насоса, двигателя, сертификат ЕС, международный гарантийный сертификат.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ СТРАНИЦЕ 12



МОДЕЛИ МТР



ДВИГАТЕЛЬ	НАСОС	ТОПЛИВНЫЙ БАК		ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			
				1750	2000	2400	л/мин
Iveco F32MNSX00.00 (75HP) T3	Caprari MEC MG80/2A	350 ЛП	1750	840	1200	2400	л/мин
				86	83	59	м
Iveco N45MSAD.50 (82HP) T2	Caprari MEC MG80-4/3A	350 ЛП	1750	840	1440	2160	л/мин
				128	119	99	м
Iveco F32MNSX01.00 (83HP) T3	Caprari MEC MG80-4/3A	350 ЛП	1750	840	1440	2160	л/мин
				128	119	99	м
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Caprari MEC MG80-4/3A	350 ЛП	2000	960	1200	1920	л/мин
				168	164	149	м
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Caprari MEC MG80-4/4A	350 ЛП	1450	960	1560	2160	л/мин
				122	108	82	м
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Caprari MEC MG100/2H	350 ЛП	2000	1800	2160	2700	л/мин
				115	112	105	м
Iveco N67MSAE00 (110HP) T2	Caprari MEC MG80-4/3A	350 ЛП	1750	840	1440	2400	л/мин
				128	119	89	м
Iveco N67MSAE00 (110HP) T2	Caprari MEC MR80-4/3A	430 ЛП	1750	840	1440	2400	л/мин
				128	119	89	м
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC MG100/2A	430 ЛП	1750	1800	2520	3240	л/мин
				138	132	123	м
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC MG100-2/3G	430 ЛП	1750	2040	2760	3720	л/мин
				135	124	97	м
Iveco N67MNTX20 (175HP) T3	Caprari MEC MG100-2/3E	430 ЛП	1750	2040	2760	3720	л/мин
				157	147	121	м
Iveco N45MSAD.50 (82HP) T2	Rovatti F33K100/3E	350 ЛП	1750	800	1000	1600	л/мин
				134	132	123	м
Iveco F32MNSX01.00 (83HP) T3	Rovatti F33K100/3E	350 ЛП	1750	800	1000	1600	л/мин
				134	132	123	м
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Rovatti F33K100/3E	350 ЛП	1750	900	1400	2400	л/мин
				166	127	99	м
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC A4-125A	430 ЛП	1750	1800	3000	6000	л/мин
				89	87	91	м
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC MG100/3B	430 ЛП	1450	1440	2100	3300	л/мин
				126	119	93	м
Iveco N67MNTX20 (175HP) T3	Caprari MEC MG100/3A	430 ЛП	1450	1440	2100	3600	л/мин
				133	125	90	м
Iveco F32MNSX00.00 (75HP) T3	Rovatti F33K100/2E	350 ЛП	1750	800	1400	2400	л/мин
				96	91	72	м
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	VINCENZI CF3M4-80/4A	350 ЛП	1450	800	1200	2000	л/мин
				107	98	66	м
Iveco N45MSTX20.50 (126HP) T3	Caprari NC 150-400 Gir.350	430 ЛП	1750	1800	4500	7200	л/мин
				58	59	52	м
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC MG100-1/3A	430 ЛП	1750	960	1440	2160	л/мин
				184	181	169	м
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Caprari MEC A5-100B	430 ЛП	1750	1200	2400	3900	л/мин
				79	75	61	м





·CYCLONE

Установка на прицеп легкового или грузового автомобиля обеспечивает мобильность, что позволяет откачивать большое количество жидкости, содержащей твердые вещества, сточных вод и шлама в самых различных и самых необычных местах.



·DUPLEX

Инновационный продукт, который позволяет преодолеть проблемы с глубиной всасывания воды до (18-20 м) благодаря использованию погружного насоса.



·SUPER PRO J4200

Передвижные осветительные мачты, особенно подходит для использования в областях как строительство, чрезвычайные экологические ситуации, итд. Специальная конфигурация с компактными размерами и тележкой для быстрого передвижения.



·ATLANTIC SUPER SILENT

Новая серия насосных станций Atlantic предусмотрена с кожухами которые позволяют легкий доступ ко всем частям двигателя и насосом с отличным уровнем шумоизоляции. Новая рама, которая служит в качестве резервуара гарантирует низкую высоту всасывания насоса благодаря специальной структуре оси.



·ATLANTIC SILENT

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
ДЛЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ



www.nettuno-irrigazione.com



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ SEM 250-256



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ IDROMOP



СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ДОРОГАМ



ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ НАСОСА



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



ОПОРЫ ДЛЯ ТРУБ



БУКСИРНАЯ СЕРЬГА



КРЫЛЬЯ



ОСВЕЩЕНИЕ



КОРОТКАЯ ЛЕБЕДКА



ДЛИННАЯ ЛЕБЕДКА



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЛЕБЕДКА



Поставщик в Республике Беларусь Частное предприятие "Движение Воды"
Тел. ♦ +375(29)183-85-06 □ МТС+375(33)386-80-72 ☎ +375(17)515-23-69