

Опросный лист: Манометры

стр. 1 из 2

Дата

Запрос / Проект / Номер заказа

Имя / Адрес / Телефон / E-Mail

Применение (краткое описание)

Количество

Измеряемая среда

 жидкая газообразная

Рабочее давление

статическое.....бар / переменное от.....до бар / частота.... Гц

Применение вне помещений

 да нет

Температура окружающей среды

от °C до °C

Температура измеряемой среды

от °C до °C

Пульсация давления

 да нет

Вибрация

 да нет

Измерительная система

 пружина Бурдона пластинчатая пружина горизонтальная пластинчатая пружина вертикальная мембранная коробка

Класс точности

 0,25 0,6 1,0 1,6 2,5 другое:

Материал корпуса

 сталь нерж. сталь пластмасса другое:

Вид корпуса

 съёмное кольцо (только на типах Pü, Psp, DR/DIR) байонетовое кольцо завальцованное кольцо завинчивающееся кольцо безопасное исполнение защелкивающееся стекло квадратный корпус манометр для процессов

Стекло

 инструментальное многослойное безопасное из поликарбоната из акрила другое:

Blow-out

 да нет

С наполнением корпуса

 да нет под заполнение

Размер корпуса (номинальный размер НР)

 40 50 60/63 80 100 4 1/2" 160 250 96 x 96 144 x 144 другое:

Детали, контактирующие с измеряемой средой

 -1 латунь / бронза -2 сталь (теперь только у манометров с пластинчатой пружиной) -3 нерж. сталь -4 сталь с тефлоновым покрытием / PTFE -5 нерж. сталь с тефлоновым покрытием / PTFE -6 монель

Расположение штуцера

 радиальный осевой смещенный вниз (r) осевой по центру (rm)

Крепление

 прямой монтаж задний фланец (Rh) передний фланец (Fr) крепежные скобы (BFr, rT)

Диапазон измерений

 бар мбар кПа МПа psi другое:

двойная шкала:

шкала для хладонов:

спец. шкала, логотип, прочие надписи на циферблате:

Продолжение см. на обороте



Vertrieb und Export Süd, West, Nord

ARMATURENBAU GmbHManometerstraße 5 • D-46487 Wesel - Ginderich
Tel.: +49 (0) 28 03 / 91 30-0 • Fax: +49 (0) 28 03 / 10 35
armaturenbau.de • mail@armaturenbau.com

Tochterfirma, Vertrieb und Export Ost

MANOTHERM Beierfeld GmbHAm Gewerbepark 9 • D-08344 Grünhain-Beierfeld
Tel.: +49 (0) 37 74 / 58-0 • Fax: +49 (0) 37 74 / 58-545
manotherm.de • mail@manotherm.comРаздел
1-4 и 6
05/09

Присоединение к процессу

.....

Дроссельный винт

нет да, отверстие 0,3 мм 0,6 мм 0,8 мм без отверстия

Доп. оборудование

(такое как контактная группа, стрелка мин. / макс. давления, перегрузки)

.....

Монтаж в Ex-зоне

Зона 0 да нет Применение индуктивных контактов в зоне 1 или 2 да нет

Свидетельство по ATEX

Свидетельства

Производственное свидетельство 2.1 по EN 10294

Производственный сертификат 2.2 по EN 10204

Сертификат 3.1 по EN 10204 калибровки для материала

Принадлежности

такие как вентили, прокладки: