

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Верхнеприводная мешалка HEIDOLPH Hei-TORQUE Precision 400 (кат. № 501-64020-00)

Мощность вход/выход – 150/90 Вт

Количество передач – 2

Диапазон скорости – I - 10-400 об/мин, II – 200-2000 об/мин

Индикатор скорости – цветной дисплей 3,2"

Цветной графический 3,2" дисплей, позволяющий удобно задавать и контролировать параметры перемешивания

Сенсорная слайд-панель, позволяющая избежать случайного запуска мешалки

Контроль скорости – электронный

Постоянное значение скорости перемешивания вне зависимости от изменения нагрузки на вал, благодаря электронному контролю скорости

Крутящий момент – не менее 400 Н×см

Индикатор крутящего момента – цифровая индикация изменений крутящего момента

Защита от перегрева – автоматическое отключение

Защита мотора – температурный датчик КТУ

Вязкость – не менее 250 000 мПа×с

Объем перемешивания (вода) – не менее 100 л

Цифровой интерфейс – USB или RS232

Сохранение профилей перемешивания в памяти устройства

Допустимое время работы – непрерывная работа 24/7

Таймер – для остановки процесса в заранее запрограммированное время

Диаметр вала, макс. – 2,5-10,5 мм

Условия эксплуатации – 5-31°C при отн. влажности 80%; 32-40°C при отн. влажности 50%

Размеры, не более (Д×Ш×В) - 93×273×241 мм

Размеры штатива, Ø×Д – 13×160 мм

Вес – не более 5,2 кг

Электропитание – 230/50 В/Гц

Уровень шума – не более 50 дБ

Класс защиты (DIN EN 60529) – не менее IP 54

Герметичный корпус со степенью защиты IP 54, исключающий попадание паров и жидкостей внутрь и предупреждающий коррозию

Сквозной патрон мешалки, позволяющий закрепить вал на требуемой высоте

Быстрая смена перемешивающего элемента при помощи системы "One-hand"

Наличие авторизованного сервисного центра в Республике Беларусь. Осуществление гарантийного и послегарантийного обслуживания авторизованным персоналом