



Серия MX320/MX420

Надежность.
Безопасность. Продуктивность.



Модель MX421ade с дополнительным лотком



Серия Lexmark MX320/MX420

Устройства серии MX320/420 осуществляют печать со скоростью до 40 страниц в минуту *. Они также выполняют функции факса и копира, принтеры оснащены автоматической подачей документов, стандартным многоядерным процессором и памятью большого объема. Подключение с помощью стандартного USB-разъема. Также есть поддержка подключения через Wi-Fi или Gigabit Ethernet. Помимо стандартного лотка на 350 листов можно добавить дополнительный лоток на 900 листов.



Успевайте больше

- ▶ Отправляйте документы по факсу, печатайте, копируйте и сканируйте благодаря многоядерному процессору и памяти объемом 1 ГБ.
- ▶ Скорость печати до 40 или 36 страниц в минуту (в зависимости от модели) и скорость сканирования до 42 страниц с изображениями в минуту.
- ▶ Интуитивно понятный цветной сенсорный экран диагональю 10 см (MX421ade) обеспечивает бесперебойное взаимодействие с устройством.
- ▶ ЖК-дисплей диагональю 6 см (MX321adn, MX321adw) позволяет легко настраивать, взаимодействовать и контролировать важную системную информацию.
- ▶ Встроенные производственные приложения (MX421ade) позволяют экономить время и улучшать эффективность работы.

Готовность №1

- ▶ Долговечный термоблок и компоненты формирования изображений увеличивают срок службы устройства.
- ▶ Заменяемые картриджи с тонером Unison™ имеют ресурс до 20 000 страниц** высокого качества печати.
- ▶ Максимальная емкость входных лотков — 900 листов, что значительно сокращает перерывы в работе.
- ▶ Долговечные металлические рамы разработаны для длительного эксплуатационного срока.

Надежные встроенные функции безопасности

- ▶ Всесторонняя архитектура системы безопасности от Lexmark помогает обеспечивать безопасность информации—на распечатанных документах, устройствах, в сети и между узлами связи.
- ▶ Диапазон встроенных функций усиливает защиту устройства от атак.
- ▶ Не ограничивайте себя стандартной Конфиденциальной печатью с дополнительными функциями безопасности, как, например, Разблокировка печати (доступно на MX421ade).
- ▶ Keypoint Intelligence - Buyers Lab наградили Lexmark престижной премией BLI PaceSetter за Безопасность документов с изображениями***.



С заботой об окружающей среде

- ▶ Функции управления электроэнергией позволяют сократить ее потребление в активном или спящем режимах.
- ▶ Стандартная функция двусторонней печати помогает экономить бумагу.
- ▶ Использование переработанных материалов в производстве сохраняет природные ресурсы.
- ▶ Устройство сертифицировано Программой оценки воздействия на окружающую среду электронных приборов (EPEAT® Silver) и Международным стандартом энергоэффективности потребительских товаров (ENERGY STAR®).
- ▶ Утилизируйте картриджи с помощью Программы возврата картриджей Lexmark (LCCP).

*Скорость печати и копирования измеряется в соответствии со стандартами ISO/IEC 24734 и ISO/IEC 24735 (ESAT). Дополнительные сведения см. на веб-сайте по адресу www.lexmark.com/ISOspeeds.

**Среднее стандартное значение емкости картриджа заявлено в соответствии с ISO/IEC 19752.

Серия Lexmark MX320/MX420



или



1 Устройство серии MX320 с цветным дисплеем диагональю 6 см
18,4 x 15,7 x 16,9 дюйма
467 x 399 x 429,5 мм

3 Лоток на 550 листов (для MX320 Series)
5 x 15,7 x 14,7 дюйма
126 x 389 x 374 мм

2 Модель MX420 Series с цветным сенсорным экраном диагональю 10,9 см
18,4 x 15,7 x 16,9 дюйма
467 x 399 x 429,5 мм

4 Лоток на 250 листов (для MX420 Series)
3,7 x 15,7 x 14,7 дюйма
95 x 389 x 374 мм

■ Стандартная комплектация

■ Дополнительная комплектация
Поддерживает один дополнительный лоток.

© Lexmark, 2018. Все права защищены.

Lexmark, логотип Lexmark и Unison являются товарными знаками корпорации Lexmark International, Inc., зарегистрированными в США и/или других странах. AirPrint и логотип AirPrint являются товарными знаками корпорации Apple, Inc. ENERGY STAR® является зарегистрированным знаком США. EPEAT® является зарегистрированным товарным знаком корпорации EPEAT в США и других странах. ®™@Google Cloud Print – товарный знак Google, Inc. Mopria, логотип корпорации Mopria и логотип Mopria Alliance зарегистрированы как товарные знаки и знаки обслуживания корпорации Mopria Alliance, Inc., в США и других странах. Другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

«В состав данного программного продукта входит программное обеспечение, разработанное в рамках проекта OpenSSL Project для использования в инструменте Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).»

Характеристики устройств		Lexmark MX321adn	Lexmark MX321adw	Lexmark MX421ade
Принтер				
Экран	2.4-inch (60 mm) Color LCD display			Lexmark e-Task 10,9 см цветной сенсорный экран
Скорость печати: до ⁶	монохромная: 36 стр/мин			монохромная: 40 стр/мин
Время печати первой страницы	монохромная: 6.5 сек			монохромная: 6.25 сек
Разрешение при печати	монохромная: 1200 Качество изображения, 1200 x 1200 dpi, Качество изображения 2400, 600 x 600 dpi			
Память / Процессор	Стандартная: 1024 Мб / максимум: 1024 Мб / Dual Core, 1000 МГц			
Жесткий диск	Отсутствует			
Рекомендованная месячная нагрузка ²	500 - 6000 Страниц			1000 - 10000 Страниц
Максимальная месячная нагрузка: до ³	50000 страниц в месяц			100000 страниц в месяц
Копир				
Скорость копирования (A4: .): до ⁶	монохр: 36 копий/мин			монохр: 40 копий/мин
Время копирования первой страницы: более	не: 6.5 сек			не: 6.25 сек
Сканер				
Тип сканера / Сканирование УАП	Планшетный сканер с автоподатчиком / Односторонняя			Планшетный сканер с автоподатчиком / РУАП (обратная двусторонняя)
A4/Ltr Скорость в режиме двустороннего сканирования: до	моно: N/A сторон в минуту / цветное: N/A сторон в минуту			моно: 20 / 20 сторон в минуту / цветное: 10.5 / 10.5 сторон в минуту
A4/Ltr Скорость сканирования: до	моно: 42 / 45 сторон в минуту / цветное: 20 / 22 сторон в минуту			
Емкость устройства автоматической подачи: для копирования/отправки факсов/сканирования: до	ADF: 50 листов при 75 г/м2			
Факс				
Скорость модема	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Кб/сек			
Расходные материалы ⁷				
Ресурсы картриджей для лазерных принтеров ¹	до: Картридж на 6 000 страниц, Картридж высокой емкости на 15 000 страниц			до: Картридж на 6 000 страниц, Картридж высокой емкости на 15 000 страниц, Картридж очень высокой емкости на 20 000 страниц
Примерный ресурс формирователя изображения: До	60000 страниц, указывается из расчета: 3 стандартные страницы формата Letter/A4 на одно задание на печать при покрытии ~ 5%			
Картриджи поставляемые с продуктом ¹	Картридж с тонером на 2 500 страниц (в рамках программы возврата картриджей)			Пробный картридж с тонером с ресурсом на 3 000 страниц (в рамках программы возврата картриджей)
Устройства работы с бумагой				
Устройства работы с бумагой стандартные	Встроенная лоток на 250 листов, Многоцелевое устройство подачи на 100 листов, Выходной лоток на 150 листов, встроенное устройство для двусторонней печати			
Устройства работы с бумагой	дополнительные: Лоток на 250 листов, Лоток на 550 листов, закрывающийся лоток на 550 листов			
Емкость устройства подачи бумаги: до	стандартная: 350 листов при 75 г/м2 / максимальная: 900 листов при 75 г/м2			
Емкость выходного лотка: до	стандартная: 150 листов при 75 г/м2 / максимальная: 150 листов при 75 г/м2			
Поддерживаемые материалы для печати	карточки, конверты, бумажные этикетки, обычная бумага, прозрачные пленки, См. в инструкции Бумага и Специальная бумага			
Поддерживаемые форматы бумаги	Конверт 10, Конверт 7 3/4, Конверт 9, A4, A5, Конверт DL, Должностное лицо, фолио, JIS-B5, легальный, Письмо, утверждение, универсальный, офис, A6			
Общие характеристики ⁴				
Стандартные порты	сертифицированный высокоскоростной порт USB 2.0 (тип B), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), также работает с 1000Base-T	сертифицированный высокоскоростной порт USB 2.0 (тип B), Стандарт беспроводной связи 802.11b/g/n, Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), также работает с 1000Base-T	сертифицированный высокоскоростной порт USB 2.0 (тип B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), высокоскоростной сертифицированный порт USB 2.0 (тип A) на передней панели	
Дополнительные сетевые порты	N/A			Опция Wi-Fi Marknet N8372
Уровень акустического шума при работе	Принтер: 54 дБ (а) / Копир: 54 дБ (а) / Сканер: 55 дБ (а)			Принтер: 55 дБ (а) / Копир: 55 дБ (а) / Сканер: 55 дБ (а)
Условия эксплуатации	Влажность: от 8 до 80% относительной влажности, Температура: от 10 до 32°C, Высота: 0 - 5000 метров			
Гарантия	1-Year Onsite Service, Next Business Day			

¹ Среднее значение доходности стандартной страницы, объявленное в соответствии с ISO / IEC 19752. ²«Рекомендуемый ежемесячный объем страницы» основывается на среднем количестве страниц, которые клиенты планируют печатать на устройстве ежемесячно. Lexmark рекомендует, чтобы количество страниц в месяц находилось в пределах указанного диапазона для оптимальной производительности устройства на основе следующих факторов: интервалы замены расходных материалов, интервалы загрузки бумаги и скорости. ³«Максимальный месячный рабочий цикл» определяется как максимальное количество страниц, которое устройство может доставить в месяц, используя операцию многопоточности. Этот показатель обеспечивает сравнение надежности с другими принтерами Lexmark и MFP. ⁴Принтеры продаются с соблюдением определенных условий лицензии / соглашения. Для получения дополнительной информации см. Www.lexmark.com/printerlicense. ⁵Фактический выход может варьироваться в зависимости от других факторов, таких как скорость устройства, размер бумаги и ориентация подачи, покрытие тонера, источник лотка, процент печати только черного цвета и сложность усредненной печати. ⁶Скорость печати и копирования, измеренная в соответствии с ISO / IEC 24734 и ISO / IEC 24735 соответственно (ESAT). Для получения дополнительной информации см. : www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Продукт работает только с заменяющими картриджами, предназначенными для использования в конкретном географическом регионе. Дополнительную информацию см. На сайте www.lexmark.com/regions.