СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ ОБОРУДОВАНИЕ

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Электрические котлы "НЕВСКИЙ", РФ

Наименование	Мощность, кВт,	Рабочее напряжение, В	Дополнительная информация, преимущества оборудования
класс «УНИВЕРСАЛ»			
КЭН-У-06-035	35	220	• Модельный ряд с мощностью от 35 до 125 кВт
КЭН-У-06-040	40	220	• Материал изготовления ТЭНов исключает их «пере -
КЭН-У-06-045	45	220	грев» и образование накипи
КЭН-У-06-050	50	220	• Использование специальных блоки-ТЭНов – ТЭНы
КЭН-У-06-060	60	220	по 1-3 штуки впаянные в общую латунную гайку
КЭН-У-06-075	75	220	• Ротация групп нагреват-ных элементов при включении
КЭН-У-10-085	85	220	• Каскадное включ. и выключ. ступеней мощности
КЭН-У-10-090	90	220	• Встроенный программатор
КЭН-У-10-100	100	220	• Тихая работа и долгий срок службы
КЭН-У-10-125	125	220	• Возможно прямое управление ТЭНами
класс «ПРОМЫШЛЕННЫЙ»			
КЭН-П-150	150	220	• Модельный ряд с мощностью от 150 до 500 кВт
КЭН-П-175	175	220	• Применяются для отопления больших производствен -
КЭН-П-200	200	220	ных и общественных зданий до 5000 м². Шкаф автома -
КЭН-П-225	225	220	тики и управления котла имеет встроенный погодозави-
КЭН-П-250	250	220	симый контроллер и обеспечивает многоступенчатую
КЭН-П-275	275	220	защиту как каждого нагревательного элемента, так и
КЭН-П-300	300	220	всего котла в целом по всем возможным параметрам
КЭН-П-325	325	220	
КЭН-П-350	350	220	• Тройной контроль температуры теплоносителя
КЭН-П-375	375	220	• Двойной контроль давления теплоносителя
КЭН-П-400	400	220	• Двойной контроль наличия теплоносителя
КЭН-П-425	425	220	• Контроль тока, потребляемого каждым ТЭНом
КЭН-П-450	450	220	• Контроль залипания контакторов
КЭН-П-475	475	220	• Наличие резервной системы управления
КЭН-П-500	500	220	• Возможность управления через шину RS 485

+375 44 530-06-72
+375 29 657-64-37
+375 17 506-29-35
www.s-t-o.by
systehob@tut.by

СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ ОБОРУДОВАНИЕ

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Электрические котлы "НЕВСКИЙ", РФ

Наименование	Мощность, кВт, Рабочее напряжение, В		Дополнительная информация
класс «ЭКОНОМ»			
КЭН-Э-3	3	220/380	• Модельный ряд с мощностью от 3 до 12,5 кВт
КЭН-Э-5	5	220/380	• Оптимальный баланс между ценой и качеством
КЭН-Э-6	6	220/380	• Экономия пространства помещения за счет размеще -
КЭН-Э-7,5	7,5	220/380	ния на стене и малых габаритов котла
КЭН-Э-10	10	220/380	• Установка как горизонтально, так и вертикально
КЭН-Э-12,5	12,5	220/380	• КПД электрокотла составляет более 96%
класс «КОМФОРТ»			
КЭН-КМ-01-03	3	220	• Модельный ряд с мощностью от 3 до 30 кВт
КЭН-КМ-01-05	5	220	• Котел объединен с пультом управления единым корпу-
КЭН-КМ-01-06	6	220/380	сом, что позволяет удешевить и упростить установку
КЭН-КМ-01-07,5	7,5	220/380	• Термоманометр позволяет визуально контролировать
КЭН-КМ-02-09	9	220/380	температуру на выходе из котла и давление в системе
КЭН-КМ-02-12	12	380	• В электрокотлах "Невский" используются высокока -
КЭН-КМ-02-15	15	380	чественные ТЭНы из нержавеющей стали, что позволя -
КЭН-КМ-04-18	18	380	ет использовать в качестве теплоносителя как воду,
КЭН-КМ-04-21	21	380	так и незамерзающие гликолевые жидкости
КЭН-КМ-04-24	24	380	• Механический терморегулятор применяются для
КЭН-КМ-04-27	27	380	плавного регулирования и ограничения температуры
КЭН-КМ-04-30	30	380	теплоносителя в котле отопления
класс «КОМФОРТ ПЛЮС»			
КЭН-КМ-ПЛЮС-06	6	220/380	• Модельный ряд с мощностью от 6 до 25 кВт
КЭН-КМ-ПЛЮС-7,5	7,5	220/380	• Котел прост в установке и удобен в эксплуатации и
КЭН-КМ-ПЛЮС-10	10	220/380	имеет рекордную для котлов с насосом толщину-108 мм
КЭН-КМ-ПЛЮС-12	12	220/380	• Встроенный насос и группа безопасности упрощают и
КЭН-КМ-ПЛЮС-15	15	380	удешевляют монтаж котельной.
КЭН-КМ-ПЛЮС-17,5	17,5	380	• Дополнительная теплоизоляция корпуса котла позво -
КЭН-КМ-ПЛЮС-20	20	380	ляет лучше сохранять тепло, увеличивая КПД электро -
КЭН-КМ-ПЛЮС-25	25	380	котла.

+375 44 530-06-72
+375 29 657-64-37
+375 17 506-29-35
www.s-t-o.by
systehob@tut.by