

MG-EPOX-COLOR-M

КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ОСОБЕННОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ:

Применение: краситель на полимерной основе, предназначен для окрашивания двух компонентных материалов.

Высоко-концентрированный, позволяет получить максимально насыщенные оттенки.

Красители совместимы друг с другом благодаря этому можно самостоятельно получить максимальное количество оттенков. Можно получить от бледного оттенка до насыщенного цвета.

ПРАВИЛА СМЕШИВАНИЯ:

- Добавляется в готовую смесь
- Можно окрашивать компонент А (с хранением)
- При работе с по этапными заливками одного цвета рекомендуется: смешать краситель с небольшим количеством смолы (А) до однородного состояния, затем добавлять в основную смесь, таким образом погрешность цвета будет минимальна, либо исключена.

ВАЖНО: не добавлять более 5% к весу композиции.

Техническое описание:

Характеристики / Параметры	Значение
Добавление к основному материалу	0,01 - 5 %
Эпоксидная смола (окрашивание)	да
Двухкомпонентные полиуританы (окрашивание)	да
Однокомпонентные полиуританы (окрашивание)	да
Резинотехнические изделия (окрашивание)	да
Пентафталевые изделия (окрашивание)	да
Полиэфирная смола (окрашивание)	да
Средства защиты органов дыхания и слизистой	не обязательно
Плотность при 20°C г/см3	1,02-2,02 (зависит от цвета)
Транспортировка при отрицательной t	допускается
Хранение	0 °C - +40 °C (не на открытых солнечных лучах)
Срок годности	не менее 12 месяцев

Дополнительную техническую информацию можно получить на сайте: www.hobby-hand.ru

Для заметок:

ООО "МИЛА ГРУПП"
г. Москва, Куликовская 12, оф. 219
e-mail: info@hobby-hand.ru
8(495)233-42-63
www.hobby-hand.ru

