



МАСЛО С ТВЁРДЫМ ВОСКОМ «СИГМА-ДЕКОР ПРЕМИУМ»

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (СТЕН, ПОТОЛКОВ, ПОЛОВ, ЛЕСТИЦ, ТЕРРАС, ЗАБОРОВ, БЕСЕДОК И Т. Д.)

СВОЙСТВА:

- Подходит для обработки всех типов древесины
- Создаёт прозрачные или интенсивные оттенки покрытия
- Подчёркивает структуру древесины

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

- Обрабатываемую поверхность необходимо основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. В зависимости от свойств обрабатываемой древесины выбрать оптимальный режим шлифования (размер зерна от 80 до 240). Тщательно провести шлифовку.
- Не наносить масло на промёрзшие деревянные поверхности. Влажность древесины не должна превышать 25 %. Оптимальная температура нанесения: от +15 °C до +25 °C.
- Перед применением, а также в процессе работы, масло следует тщательно перемешивать, т. к. цветные пигменты имеют особенность оседать на дно тары. Результат покраски и расход масла зависит от свойств и обработки древесины, поэтому рекомендуется сделать пробный выкрас.
- Прозрачное покрытие: нанести очень тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи кисти, щётки с жёсткой щетиной и равномерно растереть полировальной машиной с белым падом или безворсовую тканью. Оставить высыхать при хорошей вентиляции на 12 – 24 ч. Для защиты поверхности от истирания в качестве финишного покрытия использовать масляно-восковые составы серии «Сигма».
- Интенсивное окрашивание: нанести тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи кисти, щётки с жёсткой щетиной или безворсовую ткань и равномерно распределить по поверхности. Оставить высыхать при хорошей вентиляции на 12 - 24 часа. Через 12 - 24 часа для защиты поверхности от истирания в качестве финишного покрытия использовать масляно-восковые составы серии «Сигма».
- Поверхность может использоваться с обычной нагрузкой по истечении 24 часов. Максимальная прочность достигается по истечении 7 дней. При обработке потолков и стен из вагонки внутри помещения масло может выступать как самостоятельное покрытие.



Расход: 1л ~ 25-40м²
на однослоиное покрытие

Чем наносить:



Куда наносить:



СОСТАВ: натуральные растительные масла (соевое, подсолнечное, льняное, тунговое), природные воски, пигменты, терпентинное масло, УФ-фильтр.