



## Натуральные масло-воски



Расход: 25-50 г/м<sup>2</sup>  
на однослойное покрытие

Чем наносить:



Куда наносить:



**СОСТАВ:** натуральные растительные масла, натуральные воски, древесные смолы, природные эфиры хвойных пород деревьев, УФ-фильтр.

Универсальные работы

### ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ «СИГМА-ВОСК»

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, МЕБЕЛИ, ДЕКОРАТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА, ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОРУЖИЯ И Т.Д.

#### СВОЙСТВА:

- Создаёт износостойкое и влагостойкое покрытие
- Содержит природные воски животного и растительного происхождения
- Предотвращает появление трещин на любых деревянных поверхностях

#### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

- Обрабатываемую поверхность необходимо основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Небольшие трещины, швы и отверстия выровнять шпатлёвкой для древесины. Аккуратно отшлифовать и удалить пыль.
- Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности. Влажность древесины не должна превышать 25 %. Оптимальная температура нанесения: от +15 °C до +25 °C.
- Перед применением состав следует тщательно перемешать.
- Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи щётки с жёсткой щетиной или безворсовой ткани. Оставить поверхность для высыхания на 20-30 минут. Отполировать поверхность при помощи безворсовой ткани.
- При необходимости нанести второй слой (после полного высыхания первого).