



Прайс-лист товаров для Департамента охраны Республики Беларусь

ООО «Солив» официальный дистрибьютер НТ ЗАО Аларм

Последнее обновление: 05.06.2019 г.

Наименование	Цена за ед. без НДС	Цена за ед. с НДС
Приборы приемно-контрольные охранные, пожарные и охранно-пожарные		
ППКОП 063-8-5 "Аларм-5"	146,78	176,13
ППКОП 063-8-5/4 "Аларм-5/4"	132,05	158,46
ППКО 063-64-7 "Аларм-7М" (исходный вариант)	371,45	445,74
ППКО 063-64-7 "Аларм-7М" (исходный вариант №2)	485,45	582,54
ППКО 063-32-11 "Аларм-11" исп.А (совместим с радиопередатчиками серии АЛАРМ-РК)	242,73	291,27
ППКО 063-32-11 "Аларм-11" исп.Б (совместим с радиопередатчиками серии Астра)	242,73	291,27
ППКО 063-8-12 "Аларм-12" исп.А. (работает в 3G сетях)	188,10	225,72
ППКО 063-8-12 "Аларм-12" исп.Б. (работает в 3G сетях)	194,75	233,7
ППКО "Аларм-14/4" (совместим с радиопередатчиками серии АЛАРМ-РК)	218,50	262,2
ППКО "Аларм-14/6" (совместим с радиопередатчиками серии АЛАРМ-РК)	223,25	267,9
ППКО "Аларм-14" (совместим с радиопередатчиками серии АЛАРМ-РК)	228,00	273,6
Оборудование ППКО 063-64-7"Аларм-7М"		
Блок индикации БИ-7 "Аларм"	128,25	153,9
Модуль реле МР-7	44,65	53,58
Модуль связи МС-7	34,20	41,04
Модуль усилителя МУ-7	37,05	44,46
Модуль доступа МД-7	37,05	44,46
Модуль шлейфов сигнализации МШС-7	46,55	55,86
Модуль ввода МВ-7	67,45	80,94
Модуль центральный МЦ-7	44,65	53,58
Модуль усилителя выносной МУВ-7	36,10	43,32
Вспомогательное оборудование для ППКО, ППКП и ППКОП "Аларм"		
Блок индикации БВИ	54,53	65,43
Модуль расширения шлейфов сигнализации МРШС-8 (используется только с ППКО Аларм-11)	66,50	79,8
Модуль связи МС-3	16,15	19,38
Блок контроля шлейфов БКШ	6,65	7,98
Модуль реле МР-2	8,55	10,26
Модуль связи МС-3ЧМ	19,95	23,94
Индикатор электромонтера технологический ИЭТ-4 "Аларм"	101,27	121,52
Блок индикации БИ-1 "Аларм"	24,51	29,41
Блок индикации БИ-2 "Аларм"	15,20	18,24
Блок подключения БП "Аларм"	8,36	10,032
Модуль доступа выносной МДВ-7К	55,10	66,12
Устройство контроля персонала УКП	54,15	64,98
Блок контроля НСД	43,61	52,326
Ключ доступа защищенный (для БК НСД)	8,55	10,26
Устройство соединительное УС-ППК	56,62	67,94
Устройство напоминания постановки под охрану УН "Аларм"	28,50	34,2
Устройство соединительное УС-GSM	71,44	85,72
Модуль сопряжения "Аларм-GSM3" исполнение А	177,65	213,18
Модуль сопряжения "Аларм-GSM3" исполнение Б	184,30	221,16
Блок сопряжения "Аларм ППК-Ethernet"	76,00	91,2
Устройство пультовое оконечное УПО-GSM	375,25	450,3

Наименование	Цена за ед. без НДС	Цена за ед. с НДС
Радиоизвещатели		
Аларм-БРШС, блок расширения шлейфов сигнализации радиоканальный, контроль до 24-х беспроводных извещателей (работает только с Аларм-11 исп. А) совместим с извещателями серии Аларм-РК	49,4	59,28
Аларм РК-КТС, радиокнопка тревожной сигнализации, электропитание от батареи типа CR2032.	30,87	37,05
Аларм РК-МК исп.А, извещатель магнитоcontactный радиоканальный	44,00	52,80
Аларм РК-РС, извещатель разбития стекла радиоканальный, дальность АК 6м, 120°	62,7	75,24
Аларм РК-ОЭ, извещатель радиоканальный, объемная зона обнаружения, 12м, 90°	42,27	50,73
Аларм РК-Ш, извещатель радиоканальный, поверхностная зона обнаружения, 15м, 8°	42,27	50,73
Аларм РК-РН, извещатель радиоканальный, с иммунитетом от животных весом 10/20/40 кг., объемная зона обнаружения, 10м, 90°	46,55	55,86
Астра-РИ-М РР, радиоприемное устройство, регистрация до 48 радиоустройств (в автономном режиме) Астра-РИ-М, 3-и релейных выхода (при работе с Аларм-11 исп. Б, контролирует до 24 радиоустройств), совместим с извещателями серии Астра-РИ-М	65,07	78,09
Астра-824 Блок реле, 8 сигнальных реле с группами контактов на размыкание, работает с Астра-РИ М РР	45,83	55,00
Астра-5131 исп. А, объемный, 10м, 90°, дальность радиоканала до 300 м, контроль вскрытия корпуса, контроль напряжения питания, кронштейн в комплекте	47,5	57
Астра-5131 исп. Б, штора, 10м, 10°, дальность радиоканала до 300 м, контроль вскрытия корпуса, контроль напряжения питания, кронштейн в комплекте	47,5	57
Астра-5121, объемный, 10 м, 90°, устойчив к животным (до 20 кг), дальность радиоканала до 300 м, контроль вскрытия корпуса, контроль напряжения питания, угловой кронштейн	51,77	62,13
Астра-6131, извещатель разбития стекла, дальность АК 6м, контроль вскрытия, дальность радиоканала до 300 м., контроль напряжения питания	65,07	78,09
Астра-3321 (Магнитоcontactный), контроль вскрытия, контроль напряжения питания, возможность подключения внешних СМК, дальность радиоканала до 300 м.	37,05	44,46
Астра-3221 (Тр. кнопка), бесшумный ход, возможность стационарного крепления, ношения с помощью зажима или цепочки, дальность радиоканала до 1000 м в прямой видимости.	36,57	43,89
Астра-РИ-М РПДК, тревожная кнопка, дальность до 1 000 м	30,87	37,05
Астра-Р РПУ, радиоприемное устройство, тревожная кнопка до 150 м., память на 99 РПД-М	21,37	25,65
Астра-Р РПД М, тр. кнопка, дальность до 150 м. работает с Астра-Р РПУ	15,2	18,24
Охранные извещатели		
Астра-5 исп. В, штора (линза луч), 20м x 7°, от -30 до +50°С	15,83	19,00
Астра-516, ИК пассивный, объемный, 12м, 90°, кронштейн в комплекте, от -30 до +50°С	16,62	19,95
Астра-512, 10м, 90°, устойчив к животным до 20кг, угловой кронштейн в комплекте, от -30 до +50°С	19	22,8
Астра-621, ИК + звуковой, настенный, ИК: 12м, 90°, звуковой: 6м, от -20 до +50°С	26,12	31,35
ИО 102-14 (СМК-1) Извещатель охранный магнитоcontactный. От -50° до +50°С	1,14	1,368
ИО 102-77 (Аналог MPS-45) Извещатель охранный магнитоcontactный. От -50° до +50°С	1,99	2,39
ИО 102-11ММ Извещатель врезной магнитоcontactный на метал. поверхность, под сверло 12 мм.	2,14	2,57
ИО 102-20 А2П (2) (Аналог MPS-50) Корпус пластмассовый. От -50° до +50°С	5,22	6,27
ИО 102-20 А2М (3) (Аналог MPS-50) Корпус металлический. От -50° до +50°С	11,30	13,56
НО-03 Извещатель накладной на металлические двери, размеры 12x19x64 мм. Цвет белый.	2,85	3,42
МКИ-1С (Аналог MPS-45) Извещатель охранный магнитоcontactный. Цвет коричневый.	2,13	2,56
MPS-20 Извещатель охранный магнитоcontactный, для блокировки дверных и оконных проемов.	2,85	3,42
MPS-30 Извещатель охранный магнитоcontactный (врезной), для блокировки оконных проемов.	2,85	3,42
MPS-35 Извещатель охранный магнитоcontactный (врезной), для блокировки дверных проемов.	3,8	4,56
MPS-45 Извещатель охранный магнитоcontactный, для блокировки дверных и оконных проемов.	1,99	2,39
MPS-50 Извещатель охранный магнитоcontactный, для блокировки металлических ворот, роллет, люк	11,30	13,56
КУ-3М Кронштейн универсальный для крепления охранных извещателей	2,85	3,42
Пожарные извещатели		
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141Б	8	9,6
Извещатель пожарный ручной электроcontactный ИПР 513-10Б	9	10,8
Розетка совмещенная для ИП 212-141Б	2,85	3,42
ОПОП 1-8 12В "Выход"	8	9,6
ОПОП 1-8 24В "Выход"	8	9,6
ОПОП 1-8 12В "Пожар"	8	9,6
ОПОП 1-8 24В "Пожар"	8	9,6
ОПОП 1-8 12В "Стрелки влево/вправо"	8	9,6
ОПОП 1-8 12В "Стрелка влево"	8	9,6
ОПОП 1-8 12В "Стрелка вправо"	8	9,6
ОПОП 124-7 "Оповещатель свето-звуковой", 12В	9	10,8
ОПОП 124-7 "Оповещатель свето-звуковой", 24В	9	10,8

Наименование	Цена за ед. без НДС	Цена за ед. с НДС
Тревожная кнопка		
РВ-1 Тревожная кнопка с фиксацией и ключом сброса. 55x55x26	3,42	4,10
РВ-2 Тревожная кнопка.	3,42	4,10
Ключ доступа		
Ключ доступа TM1990A	1,42	1,71
Ключ доступа DS1990A	3,23	3,87
Ключ доступа программируемый RW1990	4,75	5,7
Брелок EM-MARIN бесконтактный	1,9	2,28
Считыватели		
Устройство доступа УД-1Т	5,13	6,15
Устройство контактное КТМ-УД1в (Аналог УД-3Т)	6,65	7,98
Устройство доступа УД-3Т	7,6	9,12
Светозвуковые оповещатели		
ПКИ-СП12 Оповещатель 100 мА, 12 Вольт, 120x72x38, красный	8,07	9,69
Астра-10 исп. 3 - оповещатель светозвуковой; не менее 95 дБ; от -30 до +40°С, 12V.	8,55	10,26
ЗОС-1М Оповещатель светозвуковой; 95-110 дБ, металл, 12/24 В, 1,8 Вт, -30. +50°С, 135x92x40 мм.	20,9	25,08
ПКИ-1 Оповещатель звуковой; 100-105 дБ, пластик, 9-15 В, 0,6 Вт, -40. +55°С, 85x70x50 мм.	5,7	6,84
Устройства коммутационные		
УК-ВК/12 Устройство коммутационное НЗ, 2 реле, управляющее напряжение 12В	20,9	25,08
УК-ВК/24 Устройство коммутационное НЗ, 2 реле, управляющее напряжение 24В	20,9	25,08
Блок бесперебойного питания		
ББП-20 (импульсный), Блок бесперебойного питания, корпус под АКБ 7 Ач.	28,69	34,42
Аккумуляторы		
Аккумуляторная батарея 7 А/ч	20,42	24,51
Аккумуляторная батарея 17 А/ч	57	68,4
Аккумуляторная батарея 18 А/ч	57	68,4
Кабельная продукция		
КСПВ 2x0,4 Изоляция - ПЭ, оболочка - ПВХ, жила 0,4 мм, медь, 1 пара, бухта 500 м. Цена за м:	0,09	0,11
КСПВ 4x0,4 Изоляция - ПЭ, оболочка - ПВХ, жила 0,4 мм, медь, 2 пары, бухта 200 м. Цена за м:	0,16	0,19
КСПВ 6x0,4 Изоляция - ПЭ, оболочка - ПВХ, жила 0,4 мм, медь, 3 пары, бухта 200 м. Цена за м:	0,25	0,30
КСПВ 8x0,4 Изоляция - ПЭ, оболочка - ПВХ, жила 0,4 мм, медь, 4 пары, бухта 200 м. Цена за м:	0,29	0,35
КСПВ 10x0,4 Изоляция - ПЭ, оболочка - ПВХ, жила 0,4 мм, медь, 5 пар, бухта 200 м. Цена за м:	0,33	0,39
Коробка разветвительная		
КРС-4Б Коробка разветвительная на 4 контакта	0,61	0,74
КРС-8 Коробка разветвительная на 8 контактов	1,04	1,25
Выносная антенна		
Антенна AN-GSM-0,5 SMA 5000	9,5	11,4

Наименование	Цена за ед. без НДС	Цена за ед. с НДС
ППКОП Астра для автономной сигнализации (управление через мобильное приложение)	206,34	247,60
Security HUB, стартовый комплект (приемное устройство, беспроводной радиоизвещатель Астра-5121, беспроводной радиоизвещатель Астра-3321), поддерживает до 30 радиоустройств.		
Астра-812 Pro организация комбинированной охранно-пожарной, встроенный радиомодуль MPP Астра-РИ-М (433 МГц), количество контролируемых радиоустройств - 192 шт., монохромный ЖК-дисплей, встроенная клавиатура, два входа питания (основной и резервный), 6 встроенных программируемых выходов, постановка на охрану/снятие осуществляется: - ключами Touch Memory (TM), клавиатуры Астра-КТМ-С); - идентификационными картами EM-Marin, MIFARE, работающими со считывателями в формате Wiegand; - с использованием PIN кодов, вводимых через клавиатуру ППКОП Астра-812 Pro, - радиоканальным брелоком РПДК Астра-РИ-М; - через SMS команды, либо через мобильное приложение AstraMobile* (для ОС iOS 7.1.2 и выше, Andoid 4.2 и выше). Оповещение - SMS или речевое сообщение, от -10 до +55°C.	189,21	227,05
Модуль Астра-GSM - передача сообщений в голосовом формате на любые телефоны получателей; - передача текстовых сообщений в форматах SMS на моб. телефоны получателей; - получение команд дистанционного управления с мобильных телефонов в текстовом формате SMS и трансляция их в ППКОП; устанавливается в корпус ППКОП Астра серии Pro на базовую плату; комплектуется выносной антенной GSM; слот под две SIM-карты, от -10 до +55°C. Используется только с Астра-812 Pro.	114	136,8
Астра-712/0 - источник вторичного электропитания резервированный, электронная защита от: - перебоев во вторичных цепях при автоматическом переключении на работу от АКБ и обратно; - глубокого разряда АКБ; - переполновки АКБ; - короткого замыкания цепи заряда АКБ; - короткого замыкания по выходу вторичного питания; - перегрузки по выходу вторичного питания; номинальное выходное напряжение источника питания - 12V, максимальный ток нагрузки - 1A; емкость встраиваемой АКБ от 7,0 до 7,2 A/h, от -10 до +55°C, без АКБ от -30 до +55°C	47,18	56,62
Астра-КТМ-С (белая или черная) управление ППКОП марки Астра путем ввода PIN-кодов; эмулирует прикладывание ключа Touch Memory к считывателю; от + 5 до +55°C	51,46	61,75
Видеорегастраторы и станции документирования		
Персональный носимый видеорегастратор EH15 - разрешение камеры 5 Мп CMOS; Ambarella A7LA50; Угол обзора 140°; IP65; батарея 3100 mAh; Время работы при разрешении 1920x1080, 30 кадр/с, ИК-подсветка выключена - 8,5 часов; Встроенная память 32Гб; ЖКИ экран 2"; H.264, MPEG4, WMA; ИК-подсветка До 10 метров с видимым изображением лица; GPS; от -30 до +65 C°; 94x60x31 мм.	413,25	495,9
Персональный носимый видеорегастратор EH17 - разрешение камеры 5 Мп CMOS; Ambarella H22 Chipset; Угол обзора 140°; IP66; батарея 3100 mAh; Время работы при разрешении 1920x1080, 30 кадр/с, ИК-подсветка выключена - 9 часов; Встроенная память 32Гб; H.264, MPEG4, WMA; ИК-подсветка До 10 метров с видимым изображением лица; GPS; от -20 до +60 C°; 83x54x27 мм.	427,5	513
Станция документирования DS-2 предназначена для одновременной зарядки до 8 мобильных видеорегастраторов, а также для автоматического архивирования информации на персональный компьютер через USB соединение. Время зарядки 240 мин; размеры 320x250x100 мм; вес 3,7 кг; от -20 до +50 C°	1140	1368
Станция документирования DS-3 предназначена для одновременной подзарядки и загрузки записанных видеоматериалов с мобильных видеорегастраторов серии EH-15 до 8 шт. Размер экрана 7"; SSD 64Gb; HDD от 2Tb до 4Tb; Microsoft windows 7; размеры 360x260x120 мм; вес 3,7 кг; AC 100V-220V; RJ45; WiFi; 2 порта USB 3.0.	2850	3420
Станция документирования DS-4 предназначена для одновременной подзарядки и загрузки записанных видеоматериалов с мобильных видеорегастраторов серии EH-15 до 20 шт. Размер экрана 15,6"; SSD 64Gb; HDD от 2Tb до 24Tb; Microsoft windows 7; размеры 460x320x258 мм; вес 16,6 кг; AC 100V-220V; RJ45; WiFi; 2 порта USB 3.0.	6745	8094
Станция документирования DS-6 предназначена предназначена для одновременной подзарядки и загрузки записанных видеоматериалов с мобильных видеорегастраторов серии EH-15 до 25 шт. HDD от 2Tb до 48Tb; Microsoft windows 7. Выполнена в виде металлической стойки с сенсорным ЖК-экраном, имеет 5 выдвижных отсеков, каждый на 5 видеорегастраторов.	11400	13680

Директор



А.А. Солдатенко