


ПРЕИМУЩЕСТВА СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПАТОН™

- Система стабилизации работы при больших долговременных перепадах напряжения в питающей сети от 160В до 260В.
- Уникальная конструкция аппаратов, которая обеспечивает эффективное охлаждение и повышенную работоспособность в условия запыленности.
- Все узлы пропитаны защитным лаком.
- Уникальное соотношение массогабаритных характеристик с высокой мощностью.
- Использование только высококачественных компонентов от ведущих мировых брендов: Infineon, Kendeil, NXP, Vishay, Texas Instruments, Toshiba и др.)
- Прочный металлический корпус.
- Соответствие параметров оборудования заявленным характеристикам.
- Возможность работы электродами любого типа (в т.ч. тугоплавкими).
- Гарантия до 5 лет.
- Собственное конструкторско-технологическое бюро.
- 100% продукции проходит полный цикл проверки.
- Использование в производстве экологически чистых материалов.



ПРЕИМУЩЕСТВА АДИ-200S

1. Широкие возможности регулирования параметров сварки:
 - в режиме РДС «ММА» - 1 (основной) + 10 (дополнительных);
 - в режиме АРГ «TIG» - 1 (основной) + 10 (дополнительных);
 - в режиме ПА «MIG/MAG» - 1 (основной) + 5 (дополнительных).
2. Возможность настройки на импульсный режим ВО ВСЕХ типах сварки.
3. Качественные аксессуары в комплекте: горелка ABITIG 26, длинный медный сварочный кабель с клеммой «масса».
4. Очень прочный и удобный пластиковый кейс для аппарата и аксессуаров.
5. Гарантия 5 лет.
6. Информативный LCD-дисплей с мультязычным интерфейсом.
7. Встроенный блок бесконтактного поджига (осциллятор).
8. Опция включения блока снижения напряжения холостого хода.