



SAP	dimensions				type	loading ratings (kN)		thermal speed ratings [rpm]	limited speed ratings [rpm]	weight kg
	d	D	B	r1,r2 min		dyn. Cr	stat. C0r	ns	n s	
ANQ761	17	47	14	1	6303-2RS	13,6	6,6	--	10500	0,11
*	17	47	14	1	6303-Z	13,6	6,6	--	16000	0,11
ANQ762	17	47	14	1	6303-ZZ	13,6	6,6	--	16000	0,11
*	17	62	17	1,1	6403	22,7	10,8	13700	18000	0,275
*	20	32	7	0,3	61804	3,5	2,2	16600	28000	0,018
ANQ843	20	32	7	0,3	61804-2RS	3,5	2,2	--	12500	0,018
ANQ845	20	32	7	0,3	61804-ZZ	3,5	2,2	--	19000	0,018
*	20	37	9	0,3	61904	6,4	3,7	17000	26000	0,038
ANQ854	20	37	9	0,3	61904-2RS	6,4	3,7	--	12000	0,038
ANQ855	20	37	9	0,3	61904-ZZ	6,4	3,7	--	18000	0,038
*	20	42	8	0,3	16004	7,9	4,5	14300	24000	0,049
*	20	42	12	0,6	6004	9,4	5	18300	24000	0,065
ANQ710	20	42	12	0,6	6004-2RS	9,4	5	--	11000	0,065
*	20	42	12	0,6	6004-Z	9,4	5	--	17000	0,065
ANQ711	20	42	12	0,6	6004-ZZ	9,4	5	--	17000	0,065
*	20	47	14	1	6204	12,8	6,7	16300	20000	0,105
ANQ733	20	47	14	1	6204-2RS	12,8	6,7	--	9900	0,105
*	20	47	14	1	6204-Z	12,8	6,7	--	15000	0,105
ANQ734	20	47	14	1	6204-ZZ	12,8	6,7	--	15000	0,105
*	20	52	15	1,1	6304	15,9	7,9	14400	19000	0,148
ANQ763	20	52	15	1,1	6304-2RS	15,9	7,9	--	9300	0,148
*	20	52	15	1,1	6304-Z	15,9	7,9	--	14000	0,148
ANQ764	20	52	15	1,1	6304-ZZ	15,9	7,9	--	14000	0,148
*	20	72	19	1,1	6404	31	15,3	12200	15000	0,412
*	22	50	14	1	62/22	14	7,7	14900	19000	0,11
*	22	50	14	1	62/22-2RS	14	7,7	--	11500	0,11
*	22	50	14	1	62/22-ZZ	14	7,7	--	15000	0,11
*	22	56	16	1,1	63/22	18,4	9,3	13500	18000	0,16
*	22	56	16	1,1	63/22-2RS	18,4	9,3	--	9500	0,16
*	22	56	16	1,1	63/22-ZZ	18,4	9,3	--	14000	0,16
*	25	37	7	0,3	61805	3,7	2,6	13500	24000	0,022
ANQ877	25	37	7	0,3	61805-2RS	3,7	2,6	--	11000	0,022
ANQ846	25	37	7	0,3	61805-ZZ	3,7	2,6	--	17000	0,022
*	25	42	9	0,3	61905	6,7	4,2	14100	22000	0,045
ANQ856	25	42	9	0,3	61905-2RS	6,6	4,2	--	10500	0,045
ANQ857	25	42	9	0,3	61905-ZZ	6,7	4,2	--	16000	0,045

ONNLINE LAAKERIT / BEARINGS
* PLEASE ASK MORE INFORMATION