



ООО «Актив-икс»

Адрес: г. Минск, ул. Будславская, 23/3-11;

Почтовый: 220053, г. Минск, а/я 167

Реквизиты: ОАО «Белинвестбанк», 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29, УНП 807000028, код банка BLBBBY2X. Центр банковских услуг № 527, ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, 220030, г. Минск, ул. Карла Маркса, 33-4Н, 8Н, текущий р/счет ВУ32BLBB30120191554165001001 УНП 191554165. Тел. 8 (017) 272-20-21, Факс 8 (017) 272-20-23 e-mail: info@activex.by

Тел: (+37517) 2722021
Тел/Факс: (+37517) 2722023
Эл. почта: info@activex.by
www.activex.by

№129 от 29.08.2019г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ООО «Актив-икс» является дистрибьютором молниезащиты производителей Schirtec (Австрия), Protart (Турция). Молниеотводы изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, что делает их долговечными при эксплуатации в самых суровых погодных условиях. Когда происходит изменение электромагнитного поля в атмосфере, ионный генератор внутри корпуса начинает генерировать положительные ионы, что приводит к «притягиванию» разряда молнии на стержень ESE.

Schirtec	Стоимость рублей за 1шт с НДС
Молниеприемник Schirtec AM	2460
Молниеприемник Schirtec AS	3156
Молниеприемник Schirtec A	3951
Молниеприемник Schirtec DAS	4149
Молниеприемник Schirtec DA	4547
Тестер Schirtec SA-1T	994
Солнечный Тестер Schirtec SRC-2T	1913
Молниеударный счетчик SLSC-10	1118
Молниеударный счетчик SLSC-20	1168

Protart	Стоимость рублей за 1шт с НДС
Молниеприемник Protart AM	2261
Молниеприемник Protart AS	2624
Тестер Protart	1193
Тестер Protart Pro LSC	1242

- * Предлагаемая продукция новая, оригинальная, не бывшая в употреблении;
- * Срок поставки: по согласованию с Заказчиком.
- * Срок гарантии на поставляемую продукцию составляет 60 месяцев от даты поставки.
- * Срок действия предложения 30 дней с даты окончания приема предложений.

С Уважением, директор

_____ Кириж В.В.

Радиус защиты для молниеотводов E.S.E

Существует 4 уровня молниезащиты. Актуальными для нас являются первые 3:

1. I-ый уровень для зданий и строений повышенной опасности (газовые и электро узлы, заправочные станции и т.д.)
2. II-ой уровень для жилых строений частных и многоквартирных домов.
3. III-ий уровень для складских и нежилых помещений.

На практике же все помещения защищаются по первому уровню защиты.

Высота, м.	SCHIRTEC AS			SCHIRTEC DAS			SCHIRTEC A/DA		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III
2	19	22	25	25	28	32	31	35	39
4	38	44	51	51	57	65	63	69	78
5	48	55	63	63	71	81	79	89	97
6	48	55	64	63	71	81	79	87	97
8	49	55	65	64	72	82	79	87	98
10	49	56	66	64	72	83	79	88	99
20	50	57	71	65	74	86	80	89	102
30	50	59	73	65	75	89	80	90	104
60	50	60	75	65	75	90	80	90	105

Rp (m)	PROTART-30 $\Delta L: 30m$ $\Delta T: 30\mu s$				PROTART-30 $\Delta L: 45m$ $\Delta T: 45\mu s$				PROTART-60 $\Delta L: 60m$ $\Delta T: 60\mu s$			
	h (m)	Level I	Level II	Level III	Level IV	Level I	Level II	Level III	Level IV	Level I	Level II	Level III
2	19	22	25	28	25	28	32	36	31	35	39	43
4	38	44	51	57	51	57	64	72	63	69	78	85
5	48	55	63	71	63	71	81	89	79	86	97	107
6	48	55	64	72	63	71	81	90	79	87	97	107
8	49	56	65	73	64	72	82	91	79	87	98	108
10	49	57	66	75	64	72	83	92	79	88	99	109
20	50	59	71	81	65	74	86	97	80	89	102	113
30	50	60	73	85	65	75	89	101	80	90	104	116
60	50	60	75	90	65	75	90	105	80	90	105	120

Если графически изобразить радиус защиты устройства, то это будет вертикально вытянутый эллипс, где верхней точкой эллипса и будет молниеприемник.

Примеры радиуса изображения для частного и производственного зданий:

