



Разбавитель R-29/36

TU BY 600112981.056-2014

- повышенная растворяющая способность
- высококачественные европейские компоненты
- улучшает свойства разбавляемых материалов MAV

Краткий обзор

Назначение	Для разбавления и доведения до рабочей вязкости грунтовок, грунт-эмалей и эмалей BELAKOR, ЛКМ промышленного применения: полиуретановых MONOLIT, BRAVA UR, на основе сополимеров винилхлорида PROTEXSOL, а также для очистки оборудования и инструмента для нанесения ЛКМ.
Свойства	Обеспечивает хорошую растекаемость покрытий и оптимизирует реологические свойства ЛКМ, создавая наилучшие условия для формирования покрытий, в том числе при неблагоприятных условиях – низких температурах и/или высокой влажности. Благодаря добавлению в ЛКМ для достижения нормативной вязкости, применение разбавителя R-29/36 является технологичным и экономически выгодным. Создан на основе качественных европейских полуфабрикатов высокой степени очистки.
Состав	Смесь ароматических углеводородов и эфиров уксусной кислоты.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °С, с, не менее	10
Плотность при температуре (20,0 ± 0,5) °С, г/см ³	0,86 - 0,9

Упаковка 1 л, 5 л, 10 л, 200 л.

Технология применения

Применение	Вводить непосредственно перед применением (в 2-хкомпонентные ЛКМ MONOLIT, BRAVA UR – после отвердителя) добавляя небольшими порциями постоянно перемешивая до получения нужной консистенции, а также в процессе работы в случае быстрого испарения растворителей и нарастания вязкости материала. Рекомендуемые рабочие вязкости и t применения разбавляемых материалов – согласно требованиям на них.
-------------------	--

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	В герметичной таре в хорошо проветриваемых помещениях, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Рекомендуемая температура хранения - до 30 °С.
Меры предосторожности	БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! Не допускать попадания продукта в водоемы, канализацию и почву. Работы проводить при наличии местной и общей вентиляции. При недостаточной вентиляции использовать респиратор. Не курить. Использовать резиновые перчатки. Использовать взрывобезопасное оборудование, освещение, искробезопасный инструмент. Тушить распыленной водой, воздушно-механической пеной, порошками. При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи промыть водой с мылом.
Утилизация отходов	После использования разбавителя пустую тару плотно закупорить и утилизировать как бытовой мусор. Более подробная информация по обращению и утилизации разбавителя – в паспорте безопасности.
Гарантийный срок	12 месяцев с даты изготовления.
Дополнительная документация	Свидетельство о гос. регистрации ВУ.50.51.01.008.E.000843.08.14 Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.051 - 2014
Контактная информация	Отдел развития и продвижения индустриальных материалов: телефон: +375 (29) 660 25 34, 660 30 23, 660 66 81, 698 16 92 e-mail: otsp@mav.by Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24 e-mail: zakaz@mav.by

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.