

Типоразмер знака	Класс пленки	Тип пленки	Диаметр стойки, мм	Условия применения	
				В населенном пункте	За пределами населенных пунктов
1	Ia	Avery T-1500A	40	Внутренние территории организаций, учебных учреждений, второстепенные жилые улицы, проезды (категория З, П)	Грунтовые и гравийные загородные дороги, лесные и проселочные (категория V, VI-a, VI-б)
	Iб	Avery T-2500, 3M 3400			
2	Ia	Avery T-1500A	40 или 57	Улицы поселков, деревень и сел (категория В, Г, Е, Ж)	Дороги районного значения (категория III, IV, V с усовершенствованным покрытием)
	Iб	Avery T-2500, 3M 3400			
	IIб	Avery T-6500, 3M 3900			
	III	3M 4090, 3M 4083			
3	Ia	Avery T-1500A	57 или 76	Городские улицы областного и районного значения (категория А, Б). Основной типоразмер применяемый в городах	Дороги областного значения (категория II)
	Iб	Avery T-2500, 3M 3400			
	IIб	Avery T-6500, 3M 3900			
	III	3M 4090, 3M 4083			
4	IIб	Avery T-6500, 3M 3900	76 или 89	Магистральные улицы непрерывного движения, дороги с двумя и более полосами движения в одном направлении (МКАД, проспекты) (категория М)	Скоростные магистрали республиканского и международного значения, дороги с двумя и более полосами движения в одном направлении (категория I-a, I-б, I-в)
	III	3M 4090, 3M 4083			
5	IIб	Avery T-6500, 3M 3900	76 или 89, временная тренога	Места проведения ремонтных дорог, аварийно опасные участки на магистральных улицах и скоростных дорогах (категория I-a М)	
	III	3M 4090, 3M 4083			

### Примечание

Для изготовления изображений знаков 1.31.1 – 1.31.5, 5.16.1 и 5.16.2 должен применяться световозвращающий материал на класс выше, чем предусмотрено минимальными требованиями (класс II, III).

Для изготовления изображений знаков 1.3.1 и 1.3.2 должен применяться световозвращающий материал III класса.