

## Защита для камня

Арт. 2140

### Свойства

Защита для камня - это бесцветное покрытие для минеральных поверхностей, не содержащее растворителей. Образует тонкий защитный слой. Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства. Предназначено для натурального камня, бетона, неглазурированной керамики, каменной брусчатки, клинкерной брусчатки, глиняной черепицы.

### Состав

Вода, калиевое жидкое стекло, спирты, пеногаситель, ПАВ.

Содержит тербутрин и октилисотиазолон в качестве фунгицида и альгецида.

### Подготовка поверхности

Поверхность должна быть впитывающей, сухой и чистой. При необходимости использовать мойку высокого давления. Загрязнения также можно удалить с помощью BIOFA 2019 Outdoor - средство для очистки зеленого налета.

### Обработка

Продукт тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком равномерно распределяя материал тонким слоем, не оставляя разводов. Средство наносится в 1-2 слоя в зависимости от впитывающей способности обрабатываемой поверхности. Для сильно впитывающих, крошащихся поверхностей рекомендуется предварительно обработать BIOFA 2141 Пропитка для камня.

### Важно

Всегда проводите предварительные испытания! Не использовать продукт при температуре окружающей среды ниже 5°C и выше 30°C!

### Сушка:

При нормальных условиях (20°C / 50%) время высыхания через 1 час. Полное высыхание и окончательная прочность: через 1-2 дня. При низких температурах, высокой влажности и избыточном количестве продукта время высыхания возрастает.

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел компании BIOFA. Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все остальные сведения теряют свою силу.

## Расход

В один слой 5 -10 м<sup>2</sup>/л., в зависимости от впитывающей способности обрабатываемой поверхности.

## Очистка рабочих инструментов

Непосредственно после работы очистить водой или средством BIOFA 2090 Naropa.

## Хранение

Хранить в сухом, прохладном, не замерзающем месте, плотно закрывая крышкой.

## Меры предосторожности

Содержит 2-ОКТИЛ-2Н- ИЗОТИАЗОЛ-3-ОН. Может вызвать аллергические реакции.

## Правила техники безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. Перед использованием ознакомиться с информацией на этикетке. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу. При распылении обеспечить оптимальную циркуляцию воздуха и защиту дыхательных путей. При попадании в глаза в течение нескольких минут осторожно промыть водой. Контактные линзы, при наличии, утилизировать. Использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой с мылом.

## Утилизация

Жидкие остатки продукта и не полностью израсходованную упаковку утилизировать в пункте сбора старых красок и лаков в соответствии с требованиями местного законодательства. Небольшие отходы и пропитанные продуктом рабочие материалы после высыхания утилизировать вместе с бытовыми отходами. Только пустую и очищенную упаковку отправлять на переработку.

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел компании BIOFA. Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все остальные сведения теряют свою силу.