

# SPP-L3000

3-дюймовый принтер для печати этикеток



Продажа  
билетов



Стадионы  
и арены



Логистика



Розничная  
торговля

# Промышленный и мощный



Compatible with



Made for  
iPod iPhone iPad



127  
mm/sec

## Производительность высокого уровня

- Полная совместимость с основными языками программирования
- Смена языка программирования без перенастройки режима
- Быстрая обработка данных и скорость печати до 5 дюйм/сек (127 мм/сек)
- Функция обнаружения Smart Media Detection™
- Функция Anywhere Anyfont™ (Unicode) предотвращает необходимость написания кодовых страниц для каждого языка



## Идеальная эксплуатационная гибкость

- Возможность одновременного подключения Bluetooth и WLAN
- Совместимость со всеми основными операционными системами, включая Android™, iOS™ и Windows®
- Поддержка Easy Bluetooth Pairing™ через встроенную функцию NFC, активирующую автоматическое сопряжение
- SoftAP - Простая настройка Wi-Fi под мобильное устройство
- Мобильное приложение Smart Connection™ - Легкое переключение с SoftAP на режим инфраструктуры



2.1 м

## Улучшенная оптимизация для использования в условиях эксплуатации

- Компактный, эргономичный и легкий (694 г)
- Выдерживает падение с высоты 2,1 м / 7 футов
- Класс защиты IP54 (только принтер), водо- и пыленепроницаемый
- Различные принадлежности и соединительные разъемы
- Легкая настройка статуса принтера с помощью ЖК-дисплея и кнопки управления
- Визуальный контроль степени зарядки аккумулятора
- Встроенный отделитель этикеток и направляющая бумаги

# SPP-L3000

3-дюймовый принтер для печати этикеток

5x  
**№1** RECEIPT  
MOBILE  
PRINTER  
MANUFACTURER



По данным  
Chunichisha

## Характеристики

### Характеристики принтера

#### Метод печати

Прямая термопечать

#### Скорость печати

До 5 дюйм/сек  
(127 мм/сек - этикетки, без подложки)  
Шаблон 12,5%

#### Разрешение печати

203 dpi

#### Ширина печати

До 72 мм

#### Срабатывание датчика

Конец бумаги  
Зазор  
Черная метка  
Открытая крышка отделения для бумаги  
Наличие этикетки

### Характеристики ленты

#### Тип ленты

Этикетка, без подложки (опционально)

#### Ширина ленты

25 ~ 80 мм

#### Диаметр рулона

До 66 мм

#### Толщина ленты

0,07 ~ 0,15 мм

#### Внутренняя трубка

19 мм, 12мм

#### Способ подачи

Простая заправка бумаги

### Физические характеристики

#### Размеры (ШхГхВ)

119,0 x 159,0 x 79,0 мм  
(4,67 x 6,26 x 3,12 дюйм)

#### Вес

С аккумулятором: 694 г (1,53 фунт)  
Бумага: 257 г (0,57 фунт)

#### Электрическая часть

7,3 V Li-ion, 2600 мАч,  
перезаряжаемый  
Время зарядки: До 2,5 час  
Сертифицированный по стандарту EnergyStar

#### Отделитель этикеток

Поддерживается

#### Направляющая бумаги

Да (Внутренняя трубка: 19 мм)

#### Дисплей

ЖК дисплей (200 x 100 пикселей)

### Рабочие характеристики

#### Память

128 MB SDRAM, 256 MB Flash  
256 MB SDRAM, 512 MB Flash (опция)

#### Интерфейс

Стандарт: USB V2.0 HS + Serial  
Опционально: USB V2.0 HS + Serial + Bluetooth<sup>1</sup> /  
WLAN<sup>2</sup> / Dual Bluetooth<sup>1</sup> + WLAN<sup>2</sup>

Bluetooth<sup>1</sup>: V4.1 Classic & LE

WLAN<sup>2</sup>: 802.11a/b/g/n (инфраструктура, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2(PSK, EAP)

\* Easy Bluetooth Pairing™ через встроенную функцию NFC

### Характеристики окружающей среды

#### Температура

Эксплуатация: -15 ~ 50°C (5 ~ 122°F)  
Хранение: -30 ~ 70°C (-22 ~ 158°F)

#### Влажность

Эксплуатация: 10 ~ 80% отн. вл.

#### Класс защиты

IP54

#### Падение с высоты

2,1 м (7 фут)

### Программное обеспечение

#### Эмуляция

SLCS, BPL-Z™(ZPLII), BPL-C™(CPCL)

#### Драйверы / утилиты

- Драйвер Windows (Europlus / Seagull)
- Драйвер Linux / Mac CUPS
- Виртуальный драйвер COM USB
- Сервисная программа
- Label Artist™ Mobile (Android, iOS)
- Label Artist™-II
- Bartender UL
- Драйвер OPOS

#### Комплект разработчика ПО /

#### дополнительный модуль

- Комплект разработчика ПО для Android / iOS / Windows
- Комплект разработчика ПО для Linux
- Комплект разработчика ПО для Chrome
- Комплект разработчика ПО для Xamarin (только Windows, Android)

#### Браузер / Приложение

- Сервер Windows mPrint Server (все)
- Label Artist™ Mobile (Android, iOS)
- Приложение mPrint App (Android, iOS)

### Шрифты / графика / наборы символов

#### Шрифты

- Встроенные растровые шрифты 10 SLCS
- Один встроенный масштабируемый шрифт SLCS
- Встроенные растровые шрифты 16 BPL-Z™
- Один встроенный масштабируемый шрифт BPL-Z™
- Встроенные растровые шрифты 7 BPL-C™
- 23 кодовых страницы
- Поддержка Unicode (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)

#### Графика

Поддержка определяемых пользователем шрифтов, графики, форматов схем и логотипов

#### Наборы символов штрих-кода

1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, Расширения UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB

2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code, TLC 39

### Аксессуары

#### Стандартные аксессуары

Ременная петля, зарядное устройство, кабель питания, диск для бумаги (внутренний диаметр: 12 мм)

#### Опциональные аксессуары

Плечевой ремень, зарядное устройство для одной батареи, зарядное устройство для четырех батарей, кабель Serial/USB, кабель Serial/USB с фиксатором, чистящая ручка

### Поставки

B-linerless™: Экологически безвредные этикетки без подложки компании BIXOLON

BR\_SPP-L3000\_RU\_OCT19\_V1

Copyright © BIXOLON Co., Ltd. Все права защищены. Конструктивные особенности и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

**BIXOLON**®

**BIXOLON Co., Ltd.**  
+82 (0) 31 218 5500  
sales@bixolon.com

**BIXOLON America Inc.**  
+1 858 764 4580  
sales@bixolonusa.com

**BIXOLON Europe GmbH**  
+49 211 68 78 54 0  
sales@bixolon.de

www.Bixolon.com

