

## Нагревательные поверхности.

Керамическое покрытие. Нагрев до +380 °С. Цифровой или аналоговый контроллер.



HPLP-C-P (310x620 мм)



HP-30A



HP-20A



HP-20D-Set

Модель	HP-20A	HP-30A	HPLP-C-P	HPLP	HP -20D	HP-30D
Размер нагревательной платформы, мм	180 180	260 260	310 620	310 620	180 180	260 260
Размер прибора Д x Ш x В, мм	206 307 99	286 387 99	670 360 150		206 307 99	286 387 99
Температура нагрева, °С	... +380		... +320		... +380	
Точность установки, °С	Ручная плавная		0,5			
Точность поддержания, °С	Ручная	Ручная	±0,3°С			
Градиент температуры на поверхности	3% от установленной температуры		10% от установленной температуры		3% от установленной температуры	
Мощность, Вт	600	1000	2000	2000	600	1000
Контроллер	Аналоговый		Цифровой PID контроллер			
Дисплей	нет		Цифровой LCD дисплей			
Таймер	нет		99 часов 59 минут с режимами «Оставшееся время работы» и «Прошедшее время работы»			
Материал платформы	Алюминий с керамическим покрытием			Алюминий	Алюминий с керамическим покрытием	
Материал корпуса	Сталь, покрытая порошковой краской					
Вес, кг	2,8	3,3	17		2,8	3,2
Электропитание	220 В, 50/60 Гц					

### Достоинства моделей:

- Разработаны для нагрева и высушивания различных растворов, смесей, проб и образцов.
- Инновационная технология термодатчика позволяет минимизировать разницу температуры в различных точках нагревательной поверхности.
- Керамическое покрытие обеспечивает высокую устойчивость к агрессивным средам.
- Удобная система управления ( Jog-Shutt le Switch) и цифровой LCD дисплей подсветкой для моделей HP-20D, HP-30D, HP-LP1, HP-LP2.
- Встроенный таймер у моделей HP-20D, HP-30D, HP-LP1, HP-LP2 обеспечивает четкий контроль за нагревом пробы.
- Модели HP-20D и HP-30D имеют возможность подключения температурного внешнего датчика (сенсора), для повышения эффективности работы.
- Гарантия производителя — 1 год.

### Комплектующие и аксессуары



SS100/SS200 – температурные датчики  
 SS110/SS210 – температурные датчики с тефлоновым покрытием  
 RD100 – штатив металлический Ф 12.7 \* 450 мм  
 RD200 – штатив металлический Ф 12 \* 450 мм  
 CL220 – зажим для крепления Держателя термодатчика

Температурные датчики и крепления для моделей HP-20D, HP-30D.