



НАЗНАЧЕНИЕ

Вентиляторы потолочные МР-1 предназначены для создания подвижности и перемещения воздуха в жилых и промышленных помещениях.

КОНСТРУКЦИЯ

Вентиляторы изготавливаются из стали с полимерным порошковым покрытием белого цвета. Форма лопастей потолочных вентиляторов отвечает требованиям аэродинамики для перемещения значительных объемов воздуха с низкой скоростью.

Вентилятор оборудован двигателем с внешним ротором на шарикоподшипниках.

Потолочные вентиляторы поставляются в комплекте с выключателем-регулятором оборотов. Регулятор обеспечивает плавную регулировку оборотов от нуля до максимума, что позволяет создавать комфортные условия в помещении.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вентиляторы потолочные МР-1 предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой от -40 °С до +50 °С, содержащих твердые примеси не более 100 мг/м³, не содержащих липких и волокнистых материалов, в условиях умеренного (У) климата 3-ой категории размещения по ГОСТ 15150.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Расход воздуха (м ³ /ч)	Мощность уст. (Вт)	Масса (кг)
МР-1	15600	90	5,2

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

