



Fiber

SERIES

Fiber Laser cutting Machine

CMA1530-CGE

58800 USD с НДС

*Информация в каталоге носит информационный характер.
Наличие и актуальные цены уточняйте на момент заказа у специалистов компании.
Расчет осуществляется в BYN по курсу НБРБ.

Станок оснащен лазерным генератором IPG, оригинальной системой реечной передачи YUC (Тайвань), электрическим кабелем IGUS. А также усовершенствованным алюминиевым порталом повышенной жесткости, улучшающим прочность и жесткость конструкции. Проверенные комплектующие SMC (электромагнитный клапан сверхвысокого давления), компоненты Siemens, Schneider Electric, REXROTH. Возможность резки материалов с высокой отражающей способностью (латунь/алюминий/медь и т. д.)

Модель	CMA1530C-G-E
Рабочая область	3000ммЧ1500мм
Источник излучения	IPG
Тип	Fiber Laser
Мощность	1000
Передача	Двойной порталный сервомотор
Смазка	Автоматическая
Макс. скорость	80м/мин
Макс. Скорость ускорения	0.8G
Точность	±0.03мм/1000мм
Формат файлов	CAD, DXF и др.
Рабочая среда	0-40° , влажность ? 80%
Потребляемая мощность	18 кВт
Питание	Трехфазное, 380V/50Hz/60Hz
Габариты	5400ммЧ2200ммЧ2000мм
Вес	4000кг
Гарантия	12 месяцев



Доставка



Пуско-наладочные
работы



Обучение оператора,
сервис, гарантия

Соленоидный клапан SMC – это поддержка электромагнитных клапанов сверхвысокого давления до 3М обеспечивают быструю скорость отклика. Кабели IGUS высокой эластичности, предназначены для сверхдолгой работы в цепи. Реечная система передачи YYC с высокой жесткостью на кручение, низкий уровень вибрации и шума. Серводвигатель Schneider обладает высокой скоростью динамического отклика и стабильной работой. А также высокой инерцией и большим крутящим моментом. Три режима управления: положение, крутящий момент и контроль скорости. Высокоточный электронный контроль всех функций REXROTH. Автоматический выключатель для O₂ / N₂ и воздуха высокого давления. Поддержка форматов AI / PLT / Gerber, поддержка MaterCam, выходного кода G международного стандарта Type 3.

