

APZ13-750 Modular

Водоотводящий желоб

Область применения

Для безбарьерного доступа

Для водоотведения в душевых на уровне пола

Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены

Для перфорированных решеток из нержавеющей стали, решетки Insert под

кладку плитки, цельной решетки Spase и призматической решетки Stream

Для использования внутри помещений


Для сифонов APZ-S6, APZ-S9 а APZ-S12

Свойства

- Материал желоба: нержавеющая сталь 1,5 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Сливные трапы из одного фрагмента стали
- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Уклон внутренней части желоба
- Высота монтажа от 54 мм
- Лоток защищен полистирольным уплотнением
- Регулируемый по высоте
- Гарантия 25 лет

Содержание комплекта

- Защитная пленка для воротника
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Водоотводящий желоб



Код заказа, Логистическая информация

Код			Вес	Размеры	Количество
Код	EAN		(шт упаковка паллета)	(шт упаковка)	(упаковка паллета)
APZ13-750	8595580551513	750 MM	1,8538 35,2760 125,8280 кг	840x156x84 MM	20 60 шт

Гарантии 2/25 лет

Таможенный код 73249000

Свойства EN 1253

Технические параметры

- Класс нагрузки K3 300 kg