

Расширительные мембранные баки Flamco



Для систем отопления,
холодоснабжения и водоснабжения

ЕВРОПЕЙСКОЕ
КАЧЕСТВО



ПРОИЗВОДСТВО
В РОССИИ

Европейские технологии Flamco в России

Ассортимент продукции Flamco включает множество различных расширительных баков мембранного типа. Стальной корпус и мембрана отличаются высочайшим качеством. Они соответствуют всем основным европейским стандартам и содержат маркировку соответствия СЕ. Имеются модели баков объемом от 8 до 1 000 литров для питьевого водоснабжения, отопления и холодоснабжения.

Расширительные баки Flamco

Описание продуктовой линейки:

Расширительные мембранные баки Flamco производятся на первом в России 100% европейском производстве под регулярным контролем специалистов из Голландии.

Серия Flexcon R предназначена для применения в системах отопления, холодоснабжения как бытовых, так и промышленных объектов.

Серии Airfix R, Airfix RP-D предназначена для применения в системах горячего и холодного водоснабжения как бытовых, так и промышленных объектов.

Преимущества:

- Высококачественная сталь повышенной прочности со специальной обработкой поверхности, гарантирующей защиту от коррозии в течение не менее 10 лет;
- Уникальные по форме европейские мембраны 2-х типов существенно увеличивают срок службы баков;
- Гарантии качества сварных соединений благодаря 100% контролю шва неразрушающими методами (рентген, ультразвук);
- Качественный газовый клапан (ниппель) из Голландии – исключение утечек давления, стабильная работа системы, меньшие затраты на обслуживание;
- Прочные, тяжелые фланцы для баков Airfix R изготавливаются из нержавеющей стали;
- Безупречный внешний вид надолго благодаря многооперационной автоматизированной линии окраски и контролю параметров адгезии и толщины;
- Самая привлекательная, удобная и надежная упаковка и маркировка каждого бака;
- Единственный российский производитель, сертифицированный на соответствие европейской директиве PED 97/23 «Оборудование, работающее под избыточным давлением», а также Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

Airfix R



Нержавеющие фланцы — стандарт для расширительных мембранных баков Airfix R



Airfix R 8-25 л, 10 бар

Наименование	Емкость, л	Давление газа, бар	P _{раб.} , бар	t _{max} , °C	Размеры мм		Тип присоединения	Вес, кг	Артикул
					Ø	Н			
Airfix R 8	8	4	10	70	235	261	G ¾" M	2,9	24259RU
Airfix R 12	12	4	10	70	235	351	G ¾" M	3,2	24349RU
Airfix R 18	18	4	10	70	290	357	G ¾" M	4,5	24459RU
Airfix R 25	25	4	10	70	290	463	G ¾" M	5,6	24559RU

Airfix R 35-80 л, 10 бар

Наименование	Емкость, л	Давление газа, бар	P _{раб.} , бар	t _{max} , °C	Размеры мм		Тип присоединения	Вес, кг	Артикул
					Ø	Н			
Airfix R 35	35	4	10	70	390	496	G ¾" M	8,9	24659RU
Airfix R 50	50	4	10	70	390	620	G ¾" M	10,9	24749RU
Airfix R 80	80	4	10	70	390	864	G ¾" M	15,4	24809RU

Airfix RP-D



Airfix RP-D 110-300 л, 8 бар, с заменяемой мембраной

Наименование	Емкость, л	Давление газа, бар	P _{раб.} , бар	t _{max} , °C	Размеры мм		Тип присоединения	Вес, кг	Артикул
					Ø	В			
Airfix RP-D 110	110	4	8	70	484	671	G 1" M	19	26067RU
Airfix RP-D 140	140	4	8	70	484	834	G 1" M	23	26068RU
Airfix RP-D 200	200	4	8	70	600	1180	G 1" M	28	26069RU
Airfix RP-D 300	300	4	8	70	600	1208	G 1 ¼" M	40	26070RU

Flexcon R



Flexcon R 8-25 л, 6 бар

Наименование	Емкость, л	Давление газа, бар	P _{раб.} , бар	t _{max*} , °C**	Размеры мм		Тип присоединения	Вес, кг	Артикул
					Ø	Н			
Flexcon R 8	8	1,5	6	70	235	261	G 3/4" M	2,1	16010RU
Flexcon R 12	12	1,5	6	70	235	351	G 3/4" M	2,3	16014RU
Flexcon R 18	18	1,5	6	70	290	357	G 3/4" M	3,2	16020RU
Flexcon R 25	25	1,5	6	70	290	463	G 3/4" M	4	16027RU



Flexcon R 35-80 л, 6 бар

Наименование	Емкость, л	Давление газа, бар	P _{раб.} , бар	t _{max*} , °C**	Размеры мм		Тип присоединения	Вес, кг	Артикул
					Ø	Н			
Flexcon R 35	35	1,5	6	70	390	496	G 3/4" M	6,1	16037RU
Flexcon R 50	50	1,5	6	70	390	620	G 3/4" M	9,8	16053RU
Flexcon R 80	80	1,5	6	70	390	864	G 3/4" M	13,8	16083RU



Flexcon R 110-1000 л, 6 бар

Наименование	Емкость, л	Давление газа, бар	P _{раб.} , бар	t _{max*} , °C**	Размеры мм		Тип присоединения	Вес, кг	Артикул
					Ø	Н			
Flexcon R 110	110	1,5	6	70	484	780	R 1"	23,8	16117RU
Flexcon R 140	140	1,5	6	70	484	950	R 1"	25,3	16147RU
Flexcon R 200	200	1,5	6	70	484	1296	R 1"	38,1	16207RU
Flexcon R 300	300	1,5	6	70	600	1330	R 1"	56,9	16303RU
Flexcon R 425	425	1,5	6	70	790	1176	R 1"	79,4	16423RU
Flexcon R 600	600	1,5	6	70	790	1540	R 1"	92,9	16603RU
Flexcon R 800	800	1,5	6	70	790	1890	R 1"	126,9	16803RU
Flexcon R 1000	1000	1,5	6	70	790	2270	R 1"	145,9	16903RU



Flexcon R 110-1000 л, 10 бар

Наименование	Емкость, л	Давление газа, бар	P _{раб.} , бар	t _{max*} , °C**	Размеры мм		Тип присоединения	Вес, кг	Артикул
					Ø	Н			
Flexcon R 110	110	3	10	70	484	780	R 1"	38,5	16106RU
Flexcon R 140	140	3	10	70	484	950	R 1"	44,6	16136RU
Flexcon R 200	200	3	10	70	600	960	R 1"	49,3	16196RU
Flexcon R 300	300	3	10	70	600	1330	R 1"	73,7	16296RU
Flexcon R 425	425	3	10	70	790	1176	R 1"	105,5	16416RU
Flexcon R 600	600	3	10	70	790	1540	R 1"	132	16596RU
Flexcon R 800	800	3	10	70	790	1890	R 1"	181,8	16796RU
Flexcon R 1000	1000	3	10	70	790	2270	R 1"	211	16896RU



* Для баков от 8 до 80 литров максимальная допустимая температура на мембране при длительной эксплуатации до +70 °C;

** Для баков от 110 до 1000 литров максимальная допустимая температура до +110 °C, при длительной эксплуатации на мембране до +70 °C

Дополнительные аксессуары для надежного монтажа и легкого обслуживания расширительных баков

Flexcon R 8-25 л

Flexcon R 8-25 л
Airfix R 8-25 л

Flexcon R 8-25 л

Flexcon R 8-25 л
Airfix R 8-25 л

Flexcon R 35-80 л
Airfix R 35-80 л

Flexcon R
110-1000 л

Арт. 27990



Арт. 27913



Арт. 27920



Арт. 28925



Арт. 28920



Арт. 22390



Арт. 27950



Арт. 27914

Арт. 28930



Арт. 27293



Конструкция расширительных мембранных баков

Flexcon R, Airfix R 8-80 л



Flexcon R 110-1000 л



Airfix RP-D 110-300 л



- Уникальная мембрана камерного типа из EPDM с усиленным поясом в месте крепления (для баков от 8 до 80 литров) обеспечивает долгий срок эксплуатации бака до 10 лет
- Фланцы из нержавеющей стали баков серии Airfix R гарантируют сохранение качества воды в вашей системе, отсутствие коррозии, примесей, запахов и других негативных факторов

- Мембрана особой формы с повышенной прочностью из SBR с крайне низкой проницаемостью для газов
- Высокие и надежные опоры для напольной установки

- Фланцы с большим запасом прочности благодаря увеличенной толщине. Фланцы серии Airfix RP-D не подвержены коррозии, не меняют органолептические свойства воды
- Уникальные по форме европейские мембраны из EPDM позволяют заменить мембрану в случае необходимости



Flamco

Flow of Innovation

**Центральный офис
ООО «Фламко РУС»**

Москва,
ул. 8-ая Текстильщиков,
д. 11, стр. 2
+7 (495) 727-20-26
moscow@flamcogroup.ru

Санкт-Петербург

+7 (812) 425-33-19
neva@flamcogroup.ru

Казань

+7 (843) 590-10-05
kazan@flamcogroup.ru

Екатеринбург

+7 (343) 344-50-93
ural@flamcogroup.ru

Нижний Новгород

+7 (920) 078-39-09
n.novgorod@flamcogroup.ru

Самара

+7 (937) 073-29-09
samara@flamcogroup.ru

Новосибирск

+7 (383) 335-71-09
siberia@flamcogroup.ru

Владивосток

+7 (984) 290-24-84
dv@flamcogroup.ru

Краснодар

+7 (861) 210-45-70
south@flamcogroup.ru

Волгоград

+7 (961) 060-00-26
volgograd@flamcogroup.ru

Хабаровск

+7 (984) 290-24-84
dv@flamcogroup.ru