EQUI TECHNO
Equipment & Technologies

ОСОБЕННОСТИ РЕЖУЩИХ ПЛОТТЕРОВ ARK-CUT

- Конструкция из алюминиевого сплава, боковины корпуса из прочного АБС, устойчивая сварная напольная подставка из стали.
- Оперативное начало работы - встроенный USB-порт для быстрого подключения к компьютеру, драйверы USB не требуются.
- Простота загрузки пленки.
- Сервоприводы системы подачи материала и перемещения каретки (модели ARK-CUT II и ARK-CUT IIP), шаговые двигатели (модель ARK-CUT I).
- Прецизионное перемещение режущей головки.
- Качественные прижимные ролики обеспечивают стабильное и равномерное перемещение пленки в процессе резки.
- Функция резки по меткам – лазерный указатель, наводящийся вручную (модели ARK-CUT I и ARK-CUT II).
- Система оптического позиционирования с программным управлением для автоматической контурной резки – непрерывное считывание реперных меток (модель ARK-CUT IIP).
- Высокое качество реза на пленках любого типа.
- Удобная и информативная панель управления с LCD-экраном с отображением функций и сообщений об ошибках.
- Совместимые операционные системы – Windows 7/8, Mac OS (с программным обеспечением Signcut).
- Резка напрямую из пакетов CorelDRAW и Illustrator.
- Высокоскоростной 64-разрядный цифровой процессор обработки сигналов (модель ARK-CUT IIP).
- Держатель ножа и 3 флюгерных ножа в комплекте.
- Напольная подставка и приемная корзина в комплекте.
- Низкий уровень шума.
- Высокая надежность - качественные комплектующие, высокое качество сборки.
- Компактные размеры.
- Беспрецедентное соотношение цены и качества.

Технические характеристики

	ARK—CUT C720I	ARK—CUT C1350I	ARK—CUT C720II	ARK—CUT C1350II	ARK—CUT C1750II	ARK—CUT C720IIP	ARK—CUT C1350IIP	ARK—CUT C1750IIP
Максимальная ширина материала	720 мм	1350 мм	720 мм	1350 мм	1750 мм	720 мм	1350 мм	1750 мм
Максимальная ширина резки	630 мм	1260 мм	630 мм	1260 мм	1660 мм	630 мм	1260 мм	1660 мм
Подача	Рулонная, листовая							
Точность	± 0,01 мм							
Повторяемость	0,082 мм							
Механическое разрешение	0,0254 мм/шаг		0,01254 мм/шаг					
Максимальное давление ножа	510 гс (с шагом 2 гс)		750 гс (с шагом 3 гс)					
Максимальная скорость резки	Прямые линии: 800 мм/сек. Кривые: 300 мм/сек.		Прямые линии: 960 мм/сек. Кривые: 600 мм/сек.					
Инструмент	Флюгерные ножи, ручка							
Интерфейс	USB/RS-232							
Процессор	16-битный					64-битный		
Память	4 Мб							
Поддерживаемые форматы данных	DMPL/HPGL							
Привод	Шаговый двигатель 40 Вт		Серводвигатель постоянного тока 25 Вт, скорость вращения ротора – до 3500 об./мин.					
Сигнал энкодера	Физический – 1016 линий/оборот Логический – 4064 линий/оборот							
Электропитание	240 В, 50/60 Гц							
Потребляемая мощность	< 100 Вт							
Уровень шума	Резка: 65 дБ Режим ожидания: 30 дБ							
Условия эксплуатации	Температура: + 5…35 °С, отн. влажность: 30…70 % (без конденсата)							
Габаритные размеры (Ш х Г х В)	970 х 340 х 430 мм	1600 х 340 х 410 мм	970 х 340 х 430 мм	1600 х 340 х 410 мм	2070 х 360 х 510 мм	970 х 340 х 430 мм	1600 х 340 х 410 мм	2070 х 360 х 510 мм
Масса нетто	25 кг	35 кг	25 кг	35 кг	47 кг	25 кг	35 кг	47 кг
Масса брутто	27,5 кг	38 кг	27,5 кг	38 кг	52 кг	27,5 кг	38 кг	52 кг

г. Минск, ул. Бабушкина, 54, оф. 1, e-mail: sales@equitechno.by, тел. /факс: +375 17 291 05 20, 291 82 46,
GSM: +375 44 797 00 56, +375 29 641 05 22, +375 29 641 41 03, +375 29 691 05 15
Представитель в Гродно тел.: +375 29 3258020

№п/п	Модель	Спецификация режущих плоттеров	Цена в Минске с НДС, $
1	Art-Cut C720I	Максимальная ширина материала: 720мм. Максимальная ширина резки: 630мм. Конструкция из алюминиевого сплава, боковины корпуса из прочного АБС, устойчивая сварная напольная подставка из стали. Встроенный USB-порт. Прецизионное перемещение режущей головки. Функция резки по меткам – лазерный указатель метки, наводящийся вручну. ОС: Windows 7/8, Mac OS (с ПО Signcut) Держатель ножа и 3 флюгерных ножа в комплекте. Напольная подставка и приемная корзина в комплекте.	900
2	Art-Cut C1350I	Максимальная ширина материала: 1350мм. Максимальная ширина резки: 1260мм. Конструкция из алюминиевого сплава, боковины корпуса из прочного АБС, устойчивая сварная напольная подставка из стали. Встроенный USB-порт. Прецизионное перемещение режущей головки. Функция резки по меткам – лазерный указатель метки, наводящийся вручную. ОС: Windows 7/8, Mac OS (с ПО Signcut). Держатель ножа и 3 флюгерных ножа в комплекте. Напольная подставка и приемная корзина в комплекте.	1140
3	Art-Cut C720II	Максимальная ширина материала: 720мм. Максимальная ширина резки: 630мм. Конструкция из алюминиевого сплава, боковины корпуса из прочного АБС, устойчивая сварная напольная подставка из стали. Встроенный USB-порт. Пять подающих и четыре прижимных роликов. Сервоприводы системы подачи материала и перемещения каретки. Прецизионное перемещение режущей головки. Функция резки по меткам – лазерный указатель метки, наводящийся вручную. ОС: Windows 7/8, Mac OS (с ПО Signcut). Держатель ножа и 3 флюгерных ножа в комплекте. Напольная подставка и приемная корзина в комплекте.	1440
4	Art-Cut C1350II	Максимальная ширина материала: 1350мм. Максимальная ширина резки: 1260мм. Конструкция из алюминиевого сплава, боковины корпуса из прочного АБС, устойчивая сварная напольная подставка из стали. Встроенный USB-порт. Пять подающих и четыре прижимных роликов. Сервоприводы системы подачи материала и перемещения каретки. Прецизионное перемещение режущей головки. Функция резки по меткам – лазерный указатель метки, наводящийся вручную. ОС: Windows 7/8, Mac OS (с ПО Signcut). Держатель ножа и 3 флюгерных ножа в комплекте. Напольная подставка и приемная корзина в комплекте.	1620
5	Art-Cut C720IIP	Максимальная ширина материала: 720мм. Максимальная ширина резки: 630мм. Конструкция из алюминиевого сплава, боковины корпуса из прочного АБС, устойчивая сварная напольная подставка из стали Встроенный USB-порт. Сервоприводы системы подачи материала и перемещения каретки. Прецизионное перемещение режущей головки. Система оптического позиционирования с программным управлением для автоматической контурной резки – непрерывное считывание реперных меток. ОС: Windows 7/8, Mac OS (с ПО Signcut). Высокоскоростной 64-разрядный цифровой процессор обработки сигналов; дополнительная флеш-память 32 Мб. Держатель ножа и 3 флюгерных ножа в комплекте. Напольная подставка и приемная корзина в комплекте.	1740
6	Art-Cut C1350IIP	Максимальная ширина материала: 1350мм. Максимальная ширина резки: 1260мм. Конструкция из алюминиевого сплава, боковины корпуса из прочного АБС, устойчивая сварная напольная подставка из стали. Встроенный USB-порт. Сервоприводы системы подачи материала и перемещения каретки. Прецизионное перемещение режущей головки. Система оптического позиционирования с программным управлением для автоматической контурной резки – непрерывное считывание реперных меток ОС: Windows 7/8, Mac OS (с ПО Signcut). Высокоскоростной 64-разрядный цифровой процессор обработки сигналов; дополнительная флешпамять 32 Мб. Держатель ножа и 3 флюгерных ножа в комплекте. Напольная подставка и приемная корзина в комплекте.	1920
7	Art-Cut C1750IIP	Максимальная ширина материала: 1750мм. Максимальная ширина резки: 1660мм. Конструкция из алюминиевого сплава, боковины корпуса из прочного АБС, устойчивая сварная напольная подставка из стали. Встроенный USB-порт. Сервоприводы системы подачи материала и перемещения каретки. Прецизионное перемещение режущей головки. Система оптического позиционирования с программным управлением для автоматической контурной резки – непрерывное считывание реперных меток. ОС: Windows 7/8, Mac OS (с ПО Signcut). Высокоскоростной 64-разрядный цифровой процессор обработки сигналов; дополнительная флеш-память 32 Мб. Держатель ножа и 3 флюгерных ножа в комплекте. Напольная подставка и приемная корзина в комплекте	2520
8	Аксессуары	Флюгерный нож 35 градусов (желтый), Флюгерный нож 45 градусов (красный), Флюгерный нож 60 градусов (синий) Держатель ножа для плоттеров Марзан для всех моделей	25 35 30