

Преимущества техники BRODD

Описание.

Прицепные подметальные машины BRODD относятся к классу механических подметально-уборочных машин элеваторного типа.

Дорожная машина BRODD имеет нижние боковые щетки сметают грязь и мусор к центру. Цилиндрическая щетка смет направляет на элеватор. Далее, в зависимости от модели машины, смет поступает либо посредством конвейерной ленты в кузов грузовика, либо в накопительный бункер. Эффективное пылеподавление достигается системой увлажнения смета, поступающего на боковые и цилиндрическую щетки при помощи увлажняющей рейки и форсунок. Модель EUROPA оснащается вакуумной системой.

Преимущества:



1. Автоматическая система слежения за уровнем очищаемой поверхности.

Уникальная система (BRODD FLOAT), при которой щетки всегда достигают оптимальной степени нажатия на очищаемую поверхность, что значительно увеличивает срок службы щеток.



2. Встроенная система орошения щеток и убираемого смета.

Мощный водяной насос обеспечивает подачу воды впереди и вокруг боковых щеток. Еще одна установка расположена перед центральной щеткой, что способствует эффективному пылеподавлению.



3. Боковые скребки для разбивания твердых образований на поверхности дороги. Удаляют твердые образования с дорожного полотна и бордюров. Дистанционное управление из кабины. Скребок можно устанавливать слева, справа или по обеим сторонам. Конструкция позволяет легко регулировать степень нажатия на поверхность.



4. Агрегатируются со всеми видами тягачей представленных на рынке. Выгрузка собранного смета осуществляется по транспортеру в кузов грузовой машины или бункер для смета;

5 . Дистанционное управление.

Кабина водителя имеет простой и удобным в обращении пульт, имеющий следующие функции: вкл./выкл. освещения, вкл./выкл.двигателя, вкл./выкл.уборки, вкл./выкл.водяного насоса, индивидуальный контроль скорости движения конвейерной ленты до полной загрузки кузова грузовика, вкл./выкл. проблескового маячка, скребок вверх/вниз (устанавливается дополнительно).

6. Простота в обслуживании.

Все электрические и гидравлические системы подметальных машин BRODD SWEDEN встроены в корпус и хорошо защищены от повреждений, а так же от попадания пыли и влаги.

Подметальная машина EUROPA



Подметальная машина BRODD EUROPA для прицепа к грузовикам, не имеет аналогов!



Подметальная машина EUROPA отличается от подметальной машины SCANDIA более высокой скоростью, наличием в 2 раза большим объемом водяного бака, наличием АБС и регулируемой высотой разгрузки, наличием ВАКУУМА.

Двигатель: Perkins 1104C-44NA (87 л.с., дизель);
Шины: 385/65 x 22,5";
Топливный бак: 250 л;
Водяной бак: 2500 л;
Тормоза с АБС;
Звуковой сигнал остановки элеватора;
Элеватор резиновый ремень со скребками;
Дистанционная регулировка скорости;
Конвейер: резиновая лента шириной 700 мм;
Защита выполнена из алюминия;
Основная щетка: полностью автоматическая подвеска;
Гидравлический привод;
Длина: 1100 мм, диаметр 900 мм;
Боковые щетки: полностью автоматическая подвеска;
Гидравлический привод;
Количество 2 шт., диаметр 1240 мм;
Рабочий свет слева и справа;
Скорость подметания: 0-25 км/ч;
Транспортная скорость: до 80 км/ч;
Производительность: 1200 кг/мин;
Тормозная система: пневматическая.
Управление полностью из кабины водителя;
Высота погрузки: 2 600 – 3 300 мм;
Рабочая ширина 2 500 - 3 000.

Цена машины EUROPA 106 500 Евро с НДС.