

Преимущества техники BRODD

Описание.

Прицепные подметальные машины BRODD относятся к классу механических подметально-уборочных машин элеваторного типа.

Дорожная машина BRODD имеет нижние боковые щетки сметают грязь и мусор к центру. Цилиндрическая щетка смет направляет на элеватор. Далее, в зависимости от модели машины, смет поступает либо посредством конвейерной ленты в кузов грузовика, либо в накопительный бункер. Эффективное пылеподавление достигается системой увлажнения смета, поступающего на боковые и цилиндрическую щетки при помощи увлажняющей рейки и форсунок. Модель EUROPA оснащается вакуумной системой.

Преимущества:



1. Автоматическая система слежения за уровнем очищаемой поверхности.

Уникальная система (BRODD FLOAT), при которой щетки всегда достигают оптимальной степени нажатия на очищаемую поверхность, что значительно увеличивает срок службы щеток.



2. Встроенная система орошения щеток и убираемого смета.

Мощный водяной насос обеспечивает подачу воды впереди и вокруг боковых щеток. Еще одна установка расположена перед центральной щеткой, что способствует эффективному пылеподавлению.



3. Боковые скребки для разбивания твердых образований на поверхности дороги. Удаляют твердые образования с дорожного полотна и бордюров. Дистанционное управление из кабины. Скребок можно устанавливать слева, справа или по обеим сторонам. Конструкция позволяет легко регулировать степень нажатия на поверхность.



4. Агрегатируются со всеми видами тягачей представленных на рынке. Выгрузка собранного смета осуществляется по транспортеру в кузов грузовой машины или бункер для смета;

5 . Дистанционное управление.

Кабина водителя имеет простой и удобным в обращении пульт, имеющий следующие функции: вкл./выкл. освещения, вкл./выкл. двигателя, вкл./выкл. уборки, вкл./выкл. водяного насоса, индивидуальный контроль скорости движения конвейерной ленты до полной загрузки кузова грузовика, вкл./выкл. проблескового маячка, скребок вверх/вниз (устанавливается дополнительно).

6. Простота в обслуживании.

Все электрические и гидравлические системы подметальных машин BRODD SWEDEN встроены в корпус и хорошо защищены от повреждений, а так же от попадания пыли и влаги.

Подметально-уборочная машина GOTHIA



Прицепная подметально-уборочная машина GOTHIA (для тракторов). Подметально-уборочная машина GOTHIA является аналогом машины Broddway Wasa.

Выгрузка задняя, высота: 2 640 мм;
Кузов для смета: 3,1 м³;
Привод ВОМ трактора;
Система дренажа смета для предотвращения ила;
Элеватор резиновый ремень со скребками;
Водяной бак: 1100 л;
Гидравлический привод;
Основная щетка: полностью автоматическая подвеска;
Звуковой сигнал остановки на ПДУ;
Длина: 1010 мм, диаметр: 750 мм;
Боковые щетки: полностью автоматическая подвеска;

Рабочий свет: слева и справа;
Количество: 2 шт., диаметр: 1150 мм;
Гидравлический привод;
Скорость подметания: 1-20 км/ч;
Тормозная система: накатом;
Транспортная скорость: до 40 км/ч;
Подвеска пневматическая с регулировкой;
Рабочая ширина: 2 500 - 3 000 мм;
Управление полностью из кабины водителя.

