

Укрывная краска из природных масел и смол для защиты и обновления деревянных фасадов, ограждений, ветровых досок и других вертикальных деревянных поверхностей.

Идеально подходит для окраски старой серой древесины.

- Состоит из природных компонентов
- Позволяет дереву дышать
- Обеспечивает надежную УФ-защиту. Содержит УФ-фильтр
- Защищает от грибка, синевы и плесени. Содержит антисептическую добавку
- Очень эластична - не шелушится, не растрескивается
- Подходит для обновления поверхностей, ранее окрашенных маслами
- Шелковисто-матовый блеск

Применение

Окрашивать равномерным плотным слоем по направлению волокон древесины. Через 16-24 часа нанести второй слой продукта способом, аналогичным первому. Окраску производят минимум в 2 слоя. При окраске старой выветренной древесины, рекомендуется нанесение продукта в 3 слоя.

Время высыхания

При нормальных условиях ($t +20^{\circ}\text{C} / 55\%$) поверхность сухая и готова к нанесению последующих слоёв через 16-24 часа. Полное высыхание и окончательная прочность поверхности наступает через 7-10 дней.

Время высыхания

16-24 часа

Расход в один слой 12 м²/л, в два слоя 8 м²/л

Состав

- Смесь натуральных растительных смол и масел
- Тальк
- Алифатические углеводороды
- Минеральные пигменты
- Антисептическая добавка
- Сушащие вещества