

ООО «Сталькон групп»

Юр.адрес: г. Минск, ул. Судмалиса, 13-12

Почтовый адрес: 220019, Минский р-н, п/з Западная, ул. Монтажников, д. 23, каб. 10.

УНП 191672572 ОКПО 380175755000

IBAN: BY31 SLAN 3012 1366 4001 6000 0000, БИК: SLANBY22

в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

адрес банка: ул. Московская, 14, 220007, г. Минск

тел./факс 8 (017) 514 11 10

моб. +375 (044), (029), (025) 777 55 44

e-mail: info@stalkon.by

УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО «Сталькон групп»

С.Ф. Судникович
29.10.2013г

Средство защитное «БЕЛМАСТЕР АНТИЖУК»
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав:

Биоциды, фторид натрия, ПАВ, вода.

Назначение:

Средство защитное «БЕЛМАСТЕР АНТИЖУК» (далее - антисептик «БЕЛМАСТЕР АНТИЖУК») предназначен для уничтожения на всех стадиях развития и предупредительной защиты древесины от насекомых-древоточцев, грибов плесени и синевы в зависимости от норм расхода. Обладает глубокой проникающей способностью и обеспечивает высокую степень защиты древесины, при этом не скрывает структуру древесины, не влияет на прочность и дальнейшую обработку древесины.

Применяется для обработки пиленых, строганных, рубленых деревянных изделий и поверхностей внутри помещений и на открытом воздухе, а также для обработки пиломатериалов в деревообрабатывающей промышленности.

Способ применения:

Антисептик «БЕЛМАСТЕР АНТИЖУК» наносится на очищенную от грязи, коры поверхность древесины кистью, валиком, распылителем при температуре воздуха не ниже +4°C. В случае поражения древесины насекомыми, препарат равномерно распределяется по поверхности, а также вводится шприцевым устройством в летные или личиночные отверстия 3-4 раза, забивая затем отверстия пропитанным деревянным дюбелем. Пораженные участки рекомендуется обработать повторно через 10-12 дней.
Не обрабатывать мерзлую древесину! Перед применением — перемешать.

Расход:

150-200 г/м² - профилактическая защита древесины;

250-300 г/м² - уничтожение насекомых .

Срок годности при t от +5°C до +35°C 36 месяцев от даты изготовления.

Срок службы: внутри помещения или снаружи (под навесом) до 7 лет.

Хранить при t от +5 до +35°C в местах, защищенных от солнечных лучей.

Требования безопасности:

При нанесении антисептика «БЕЛМАСТЕР АНТИЖУК» применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот — промыть водой.

Класс опасности — IV (малоопасно) по ГОСТ 12.1.007. Пожаро-, взрывобезопасно.

Беречь от детей!