

ООО «Сталькон групп»
Юр.адрес: г. Минск, ул. Судмалиса, 13-12
Почтовый адрес: 220019, Минский р-н, п/з Западная, ул. Монтажников, д. 23, каб. 10.
УНП 191672572 ОКПО 380175755000
IBAN: BY31 SLAN 3012 1366 4001 6000 0000, БИК: SLANBY22
в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)
адрес банка: ул. Московская, 14, 220007, г. Минск
тел./факс 8 (017) 514 11 10
моб. +375 (044), (029), (025) 777 55 44
e-mail: info@stalkon.by



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Сталькон групп»

С.Ф. Судникович
29.10.2013г.

Средство защитное «БЕЛМАСТЕР ЭКОБИО»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав:

Биоциды, бактерициды, ПАВ, ингибитор коррозии, вода.

Назначение:

Средство защитное «БЕЛМАСТЕР ЭКОБИО» (далее - антисептик «БЕЛМАСТЕР ЭКОБИО») предназначен для защиты древесины от гниения, плесени, насекомых-древоточцев и синевы внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков, почвенной влаги. Возможно применение для защиты наружных элементов, подверженных атмосферным осадкам, при последующем покрытии ЛКМ. Обладает глубокой проникающей способностью, при этом не скрывает структуру древесины, не влияет на прочность и дальнейшую обработку древесины. Пригоден для обработки влажной (>20%) древесины.

Способ применения:

Антисептик «БЕЛМАСТЕР ЭКОБИО» наносится на очищенную от грязи, коры поверхность древесины кистью, валиком, распылителем при температуре воздуха не ниже +4°C, а также погружением, вымачиванием или автоклавированием. Для более длительной защиты нанесение рекомендуется повторить 2-3 раза с интервалом 30-60 минут, обеспечивая нормируемый суммарный расход. Вымачивание или пропитку в автоклаве проводят до достижения нормируемого расхода. Фиксация средства происходит в течение 15 дней. Не обрабатывать мерзлую древесину!

Перед применением перемешать.

Расход:

При нанесении кистью, валиком, распылителем 150-300 г/м² - для строганной древесины, 250-400 г/м² - для пиленной древесины.

Срок годности при t от +5°C до +35°C 36 месяцев от даты изготовления.

Срок службы: внутри помещения или снаружи (под навесом) до 37 лет.

Хранить при t от +5 до +35°C в местах, защищенных от солнечных лучей.

Требования безопасности:

При нанесении антисептика «БЕЛМАСТЕР ЭКОБИО» исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот — промыть водой.

Класс опасности — IV (малоопасно) по ГОСТ 12.1.007. Пожаро-, взрывобезопасно.

Беречь от детей!