

ООО «Сталькон групп»  
Юр.адрес: г. Минск, ул. Судмалиса, 13-12  
Почтовый адрес: 220019, Минский р-н, п/з Западная, ул. Монтажников, д. 23, каб. 10.  
УНП 191672572 ОКПО 380175755000  
IBAN: BY31 SLAN 3012 1366 4001 6000 0000, БИК: SLANBY22  
в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)  
адрес банка: ул. Московская, 14, 220007, г. Минск  
тел./факс 8 (017) 514 11 10  
моб. +375 (044), (029), (025) 777 55 44  
e-mail: info@stalkon.by



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Сталькон групп»

С.Ф. Судникович  
29.10.2013г

## Средство защитное «БЕЛМАСТЕР БИО» ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### **Состав:**

Соли натрия, меди, фторид натрия, уксусная кислота, вода.

### **Назначение:**

Средство защитное «БЕЛМАСТЕР БИО» (далее - антисептик «БЕЛМАСТЕР БИО») предназначен для усиленной защиты древесины от гниения, плесени и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе в особо тяжелых условиях эксплуатации. При активном воздействии атмосферной или почвенной влаги обладает глубокой проникающей способностью и обеспечивает высокую степень защиты древесины в экстремальных эксплуатационных условиях, при этом не скрывает структуру древесины, не влияет на прочность и дальнейшую обработку древесины.

### **Способ применения:**

Антисептик «БЕЛМАСТЕР БИО» наносится на очищенную от грязи, коры поверхность древесины кистью, валиком, распылителем при температуре воздуха не ниже +4°C, а также погружением, вымачиванием или автоклавированием.

Для более длительной защиты нанесение рекомендуется повторить 2-3 раза с интервалом 30-60 минут, обеспечивая нормируемый суммарный расход. Вымачивание или пропитку в автоклаве проводят до достижения нормируемого расхода. Устойчивость к вымыванию формируется через 4-5 суток.

Не обрабатывать мерзлую древесину! Перед применением — перемешать.

**Расход:** При нанесении кистью, валиком, распылителем 250-300 г/м<sup>2</sup>.

**Срок годности** при t от +5°C до +35°C 36 месяцев от даты изготовления.

**Срок службы:** - внутри помещения или снаружи (под навесом) до 37 лет;  
- снаружи до 7 лет.

**Хранить** при t от +5 до +35°C в местах, защищенных от солнечных лучей.

### **Требования безопасности:**

При нанесении антисептика «БЕЛМАСТЕР БИО» работать в защитных очках, перчатках. Исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь.

При попадании в глаза и рот — промыть водой.

Класс опасности — IV (малоопасно) по ГОСТ 12.1.007.

**Беречь от детей!**