



ARGO Elit MP

ВОДОСТОЙКИЕ, ВЫСОКАЧЕСТВЕННЫЕ СМАЗКИ

Elit MP это серия высококачественных смазок с противозадирными свойствами EP, для защиты автомобильного и промышленного оборудования, работающего в различных условиях эксплуатации. Смазки этой серии обеспечивают защиту подшипников в широком температурном диапазоне и обладают повышенной водостойкостью.

Применение

Elit MP EP 0 и Elit MP EP 1 обеспечивают хорошую низкотемпературную прокачиваемость и пригодны к применению в централизованных системах смазки и других областях применения, где требуются высокие низкотемпературные характеристики.

Elit MP EP 2 рекомендуется в качестве универсальной смазки антифрикционных подшипников и подшипников скольжения, втулок, пальцев и других узлов трения в нормальных условиях эксплуатации.

Elit MP EP 3 является пластичной смазкой класса 3 по NLGI, рекомендованной к применению там, где требуется максимальная защита от проникновения воды или твердых загрязняющих примесей.

Преимущества

- Высокая водостойкость
- Высокие противоизносные и противозадирные свойства
- Хорошая прокачиваемость в централизованных системах смазывания (Elit MP EP0 и 1)

Типичные физико-химические характеристики

Показатель	NLGI 0	NLGI 1	NLGI 2	NLGI 3
Загуститель	литиевый			
Диапазон рабочих температур, °С	-30...+130	-30...+130	-30...+130	-30...+130
Классификация смазок	КР0К-30	КР1К-30	КР2К-30	КР3К-30
Цвет смазки	Коричневый			
Класс консистенции NLGI	0	1	2	3
Пенетрация, 0,1 мм	355-385	310-340	265-295	220-250
Вязкость базового масла при 40°С, мм ² /с	112	112	112	112
Температура каплепадения, °С, не менее	Нет нормы	180	180	180
Нагрузка сваривания (P _{св}), Н, не менее	2450	2450	2450	2450
Критическая нагрузка (P _{кр}), Н, не менее	980	980	980	980
Диаметр пятна износа, мм, не более, 1 ч при 40 кг	0,5	0,5	0,5	0,5