



КОЛЛЕКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

## Шпаклевка «КОЛЛЕКЦИЯ» акрилатная влагостойкая

<b>Тип</b>	Шпаклевка
<b>Область применения</b>	<p>Для выравнивания и финишной отделки бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, деревянных поверхностей, заделки трещин, углублений и швов, для подготовки под окраску и оклейку обоями.</p> <p>Практически не имеет запаха, не содержит органических растворителей и других токсичных веществ, обладает повышенной степенью белизны.</p> <p>Идеальна для заделки стыков, в т.ч. швов между гипсокартонными плитами.</p> <p>Благодаря содержащейся противогрибковой добавке предотвращает развитие грибов, водорослей, бактерий. Особенно актуально для фасадов и влажных помещений.</p>



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Применение</b>	<p>Подготовка: шпаклевку перед использованием перемешать. При необходимости разбавить водой до нужной консистенции. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, перемешать до пастообразного состояния. Поверхность, предназначенную для нанесения шпатлевки, очистить от пыли и грязи, отслаивающуюся краску удалить. Твердые глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния, пыль удалить. Загрунтовать поверхность (для получения максимальной адгезии рекомендуется использовать грунтовку "Коллекция", "Оптилюкс" для внутренних работ).</p>
-------------------	---

Нанесение: в зависимости от обрабатываемой поверхности и качества отделки наносят металлическим шпателем один и более слоев после высыхания предыдущего слоя. Для последующей окраски дожидаться полного высыхания (время полного высыхания при слое до 1 мм около суток), поверхность отшлифовать наждачной бумагой или шлифсеткой, пыль обмести щеткой, загрунтовать. Максимально допустимая толщина слоя – не более 2 мм.

<b>Свойства</b>	<p>Пластична, удобна в нанесении. Обладает высокой адгезией к любым видам строительных оснований.</p> <p>Данная шпаклевка применяется для выравнивания следующих поверхностей:</p>
-----------------	--

- бетон
- штукатурка
- гипсокартон
- стекломагнезитовая поверхность
- кирпич
- ДВП/ДСП
- дерево
- непитьевые глянцевые поверхности (старые лакокрасочные покрытия ПФ, МА, НЦ и т.п.)
- волокнисто-цементных плит, гипса
- морозоустойчивая;
- пожаровзрывобезопасна;
- влагостойкая



КОЛЛЕКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

# Шпаклевка «КОЛЛЕКЦИЯ» акрилатная влагостойкая

---

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Расход</b>	до 1,5кг на 1 квадратный метр при сплошном нанесении слоем 1мм.
<b>Хранение</b>	В плотно закрытой таре при температуре от +5С до +30С. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае заморзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
<b>Срок годности</b>	24 месяца (ведро/стакан), 12 месяцев (мешок).

---

Изготовитель

ООО «Карбон». 426039, Россия, УР,  
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 208  
тел.: (3412) 65-55-55, [www.izhsintez.ru](http://www.izhsintez.ru)

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:**

**8 800 500 51 90**

звонок бесплатный из всех регионов РФ