

1. Инструменты и расходные материалы

Уровень, отвес, шуруповерт, болгарка, дрель, пистолет для клея, дисковая пила, отрезной не сегментированный круг по бетону, крепежи, клей-пена.

2. Подготовка стен

Проверить геометрию стен по всему периметру фасада, проверить диагональ каждой стены. выровнять стены, проверить вертикаль, проверить углы. При наличии перепадов по плоскости более 3 см, монтаж термопанелей осуществляется на обрешетку. Незначительные перепады по плоскости допускаются и легко нивелируются во время монтажа с использованием клея-пены и влагостойких прокладок.

3. Разметка и стартовая планка

Отбить горизонт по всему периметру дома, прикрепить стартовую планку (по уровню). Она может быть съемной и стационарной (рис. 1).



4. Монтаж

Начинаем с левого нижнего угла. Обрезаем болгаркой или дисковой пилой панель под углом 45 или 90 градусов (рис. 2). Перед монтажом с обратной стороны панели в пенополиуретановом слое молярным ножом делается 3 параллельных надреза, глубиной 25 мм для снятия остаточного напряжения (рис. 3). Разрезы делают по длинной стороне панели, на равном удалении от края и друг от друга. В места разреза и по диагонали, наносится полиуретановый клей-пена (рис. 4), а также клей-пена наносится на замки по периметру панели (рис. 5). Панель прикладывается на место установки и крепится к стене (рис. 6). **ВНИМАНИЕ!** При монтаже панелей крайне важно проверять плоскостность стыковки одной панели к другой и, при необходимости, поправлять незначительные перепады с использованием клея-пены и влагостойких прокладок. Крепление панелей к стене, происходит через пластиковые закладные, вмонтированные в панели с помощью дюбель гвоздей или шурупов. При монтаже шляпка крепежного элемента должна быть глубже чем шов. Первым монтируются крепежи по середине панели (рис. 7), остальные крепежи в произвольном порядке. Плитка легко режется отрезным не сегментированным кругом по бетону, при помощи циркулярной пилы (дисковой). Простота резки панелей «Белань» обеспечивает архитектурную свободу оформления





Избегать механических повреждений



Хранить только в горизонтальном положении плиткой вверх



Укрывать от прямых солнечных лучей



Не хранить в вертикальном положении



Хранить в заводской упаковке




Термопанели «Белань»

Краткое описание этапов монтажа


Контакты

 г. Минск, ул. Филимонова 25Б, офис 304

 +375 (29) 622 19 07(04) A1(Viber)

+375 29 502 20 82 МТС(Viber)

+375 (17) 389 71 02 (рабочий/факс)

 3994257@gmail.com

