



Технические характеристики ПРОТЭКТ (PROTECT)

Аварийное ограждение А-45/2/25

Вид ячейки: квадрат

Вес рулона: не более 7,50 кг.(нетто)

Область применения: используется для сигнального предупреждения и аварийного ограждения объектов строительства и ремонта инженерных коммуникаций, дорожных работ, работ при благоустройстве территорий, при проведении спортивных мероприятий.

Продукция изготавливается согласно **СТО 80696777.017-2018**.

№ п/п	Наименование показателей	Нормативное значение
1	Стандартный цвет	оранжевый
2	Длина намотки рулона, м	25,0 + 1,0
3	Ширина полотна, м	2,0 ± 0,025
4	Размер стороны ячейки, мм, в: - поперечном направлении; - продольном направлении.	39 ± 6
5	Плотность, г/м ² , не более	150
6	Прочность при максимальной нагрузке, кН/м, не менее (вдоль и поперек полосы)	10/10
7	Относительное удлинение при максимальной нагрузке, % , не более (вдоль и поперек полосы)	24
8	Обеспечение гибкости материала на стержне диаметром (25±1)мм при температуре °С, не выше	-30
9	Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, %, не менее	90
10	Морозостойкость (30 циклов), %, не менее	90

Упаковка. Сетки наматываются в рулоны без шпули. Внешние края и/или середина рулонов фиксируются стреппинг лентой или другими перевязочными материалами в одном – трех местах.

Условия хранения и транспортирования. Сетки транспортируют всеми видами транспорта. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения ОЖ4 по ГОСТ 15150-69. Погрузку в транспортные средства и перевозку изделий производят в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. При транспортировке изделий транспортом потребителя за сохранность продукции отвечает потребитель.

Хранение изделий производят в горизонтальном положении. Допускается складирование рулонов друг на друга с максимальной высотой укладки не более 2 м. Размещение на складированных рулонах сверху других грузов и материалов не допускается.

Условия хранения сетки ОЖ4 по ГОСТ 15150-69.

Не допускается транспортирование и хранение сетки в непосредственной близости от легковоспламеняющихся веществ, а также нагревательных приборов и других пожароопасных источников тепла в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91.

Указания по эксплуатации: Изделия следует эксплуатировать в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в условиях контакта для сеток – при температуре от -30°С до + 90°С.

Гарантия изготовителя: Изготовитель гарантирует соответствие полимерных сеток требованиям СТО при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации (при целостности изделий и неповрежденной упаковке). Гарантийный срок хранения изделий не менее 1 года со дня отгрузки.

Ведущий специалист по
техническим вопросам



Николаева Н.В.