

eurosens Dominator CAN

Ключевые преимущества

- Сложно вывести из строя (защита до 170В).
- Модульная конструкция и быстросъемное крепление с удобным пломбированием.
- Быстрая замена и техническое обслуживание максимально упрощены.
- Интерфейсы CAN (SAE J1939) и K-line.
- Автомобильный герметичный разъем на корпусе.
- Автоматическое определение слива топлива и интерфейс управления сигнализацией.
- Совместим с регистраторами сигналов автомобильной CAN-шины.
- **Низкая стоимость эксплуатации на протяжении длительного срока службы.**



Применение

Контроль топлива в системах **GPS/GLONASS** мониторинга

- Коммерческого транспорта
- Строительной техники
- Тракторов
- Дизель-генераторов

Технические характеристики

Напряжение питания, В	10 – 60
Защита от переплюсовки	Есть
Погрешность измерения (во всем температурном диапазоне)	±1.2-1.5%
Температурный диапазон, °С	-40 - +85
Выходной интерфейс	CAN J1939
Интерфейс настройки	ISO 9141
Степень защиты	IP 67

Аксессуары

Сервисный комплект eurosens



Электроды



Дисплей eurosens



Монтажный комплект



Гарантийный период – 5 лет с возможностью “горячей” замены оборудования

ЗАО “МЕХАТРОНИКА”

г. Вилейка, Республика Беларусь

Тел. +375 (1771) 71300, +7 (499) 404-18-72

office@mechatronics.by

www.mechatronics.by