

BS-852T22C

ZKTeco

| Серия BioPro | Цилиндрическая 2-мегапиксельная IP-камера с фиксированным объективом и обнаружением лица



- 1/2.8" 2MP STARVIS CMOS-датчик
- Двухпоточное кодирование H.265
- Высококачественный оптический объектив 3.6мм
- ИК-эффективная дальность 30м
- Встроенный алгоритм обнаружения лица
- Поддержка развертывания сигнализации белого / черного списка
- Поддержка функции интеллектуальной видеоаналитики
- Поддержка нескольких веб-браузеров,
- Молниезащита до 6 кВ
- IP67, PoE, удаленный просмотр мобильного приложение /VMS



Обзор системы

Снабженная датчиком сверхвысокой четкости Sony STARVIS, который в сочетании с настоящей WDR и передовой технологией обеспечивает превосходное ночное видения, 2-мегапиксельная IP-камера серии W является профессиональным проектным решением для кристально четкого видеонаблюдения как днем, так и ночью.

Камера также поддерживает развертывание сигнализации о событиях Белого / Черного списков в различных ситуациях.

Камеры также поддерживают несколько передовых функций интеллектуальной видеоаналитики, таких как обнаружение лица, пересечение линий, вторжение, оставленный / потерянный объект, подсчет и т. д. для событий интеллектуальной тревоги.

Облачная функция P2P встроена для каждого устройства, что более удобно и гибко для удаленного просмотра в реальном времени.

Функции

H.265

Технология H.265 - это эволюционная оптимизация традиционной технологии H.264, она включает в себя серию стратегий кодирования, таких как динамическая ROI, интеллектуальное 2D и 3D шумоподавление и т. д. для выдачи высококачественного видео, а также значительной экономии до 70% полосы пропускания и места хранения.

Защита

Благодаря точной механической конструкции и прочному металлическому корпусу IP-камеры серии W могут противостоять воде и пыли с промышленным классом защиты IP67. С поддержкой отклонения входного напряжения $\pm 10\%$ камеры могут безопасно работать в экстремальных нестабильных условиях питания.

В диапазоне рабочих температур от -30°C до $+60^{\circ}\text{C}$ камеры могут использоваться в самых суровых условиях окружающей среды.

Технические параметры

Камера			
Модель	BS-852T22C	Flash/DDR	128Mb/512Mb
Датчик изображений	1/2.8" 2MP Sony STARVIS CMOS	Число ИК светодиодов	2(Smart IR)
Эффективные пиксели	1920* 1080	ИК-дальность	30м
Минимальное освещение	0.001Lux@F2.0 (AGC ON)	S/N коэффициент	> 52дб
Объектив			
Тип объектива	Фиксированный	Апертура	F2.0
Тип крепления	Встроенный	Поле обзора	91°
Фокусное расстояние	3.6мм	Оптический зум	N/A
Видео			
Сжатие	H.265/H.264	WDR	TWDR
Разрешение	1080P(1920*1080)/1.3MP(1280*960)/720P(1280*720)	День/Ночь	Поддержка
Контроль битрейта	CBR/VBR	Баланс белого	Поддержка
Битрейт	H.265:1280Kbps-4Mbps H.264:1792Kbps-4Mbps	Предотвращение запотевания	Поддержка
Многопоточковый	Главный поток: 1080P@25fps/960P@25fps/720P@25fps	Подавление шума	3D DNR
	Подпоток: Q720P(640*360)@25fps/CIF@25fps	Зеркало/Прерывание	Поддержка
	Третий поток: N/A	Режим коридора	N/A
Обнаружение движения	Поддержка	HLC	Поддержка
Цифровой зум	Поддержка	BLC	Поддержка
Аудиосжатие	G7.11u	ROI	4 зоны
Маска конфиденциальности	5 зон	Противобликовая	Поддержка
IVA			
Интеллектуальное видео	Обнаружение лица / пересечение линии / вторжение / объект оставлен / потерян / подсчет / подделка видео		
Распознавание лица			

Шаблоны лица	N/A	Фильтрация качества лица	Поддержка
Лицо обнаружено покадрово	30	Область обнаружения	Определяется пользователем
Размер обнаруженного лица	80x80 ~ 300x300 пикселей	Отклик захвата	≤1с

Сеть

Протокол	TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP, SNMP	Программное обеспечение для управления (VMS)	AntarVis 2.0
Совместимость	ONVIF, SDK, API	Операционная система	Windows
Максимум пользователей онлайн	3	Мобильное приложение	AntarView Pro
Web-браузер	IE/Firefox/Chrome/Safari	P2P Облачный сервис	Поддержка

Примечание: потоковое видео не доступно для Firefox / Chrome / Safari.

Интерфейс

Ethernet	1 RJ-45 port (10/100Mbps)	Кнопка сброса	N/A
Аудио Вход/Выход	N/A	Micro-SD слот	N/A
Тревога Вход/Выход	N/A	ANR	N/A
RS485	N/A	USB	N/A

Общие характеристики

Источник питания	PoE (IEEE802.3af), DC12±10%	Рабочая температура	-30°C ~ +60 °C
Мощность потребления	< 3Вт	Рабочая влажность	10% ~ 90%
Класс защиты	IP 67	Вес-нетто	0.30кг
Размеры	171(Д)*75(Ш)*66(В)мм	Вес-брутто	0.45кг

Дополнительная информация

Тип	Модель	Описание
-----	--------	----------

2-мегапиксельная камера	BS-852T22C	Цилиндрическая 2-мегапиксельная IP-камера с фиксированным объективом и обнаружением лица
----------------------------	------------	--

Размеры

