

Caparol-Fungizid

Специальный концентрат на основе фунгицидов и альгицидов, применяемый в качестве добавки в фасадные краски Caparol, на основе дисперсий и силиконовых смол.



Описание продукта

Область применения	Фунгицид Caparol-Fungizid является специальной добавкой для всех фасадных красок Caparol, на основе дисперсий и силиконовых смол, для предупреждения поражения поверхностей водорослями и грибами. Также возможна добавка к CapaGrund Universal. За счет добавки фунгицида обеспечивается надежное и длительное защитное действие против роста на поверхностях водорослей и грибов.
Связующее	Для фунгицидного и альгицидного воздействия в красках Caparol, на основе дисперсий и силиконовых смол.
Упаковка	750 мл
Хранение	В прохладном месте, не на морозе.
Технические параметры	■ Плотность: прил. 1,0 г/см ³

Применение

Подготовка материала	<p>Дозировка</p> <p>На одно ведро (12,5 литров) добавляется одна бутылка фунгицида Caparol-Fungizid. Это соответствует концентрации фунгицида, равной прил. 6 % Caparol-Fungizid.</p> <p>Для колеруемых фасадных продуктов фунгицид Caparol-Fungizid добавляется только после полной колеровки и перемешивания колеровочных паст.</p>
Структура покрытия	<p>Необходимо соблюдать предписания по обработке соответствующих применяемых фасадных покрытий, в которые добавляется фунгицид Caparol-Fungizid. Имеющиеся поражения внешних поверхностей стен грибами или водорослями следует удалить струями воды под давлением с соблюдением законодательных предписаний.</p> <p>Очищенные поверхности следует обработать с помощью Capatox или FungiGrun и дать им хорошо высохнуть. Покрытие поверхности, с использованием продуктов содержащих действующие добавки, всегда осуществляется двухслойным нанесением.</p>
Расход	На одно ведро емкостью 12,5 литров добавляется 750 мл фунгицида Caparol-Fungizid, что соответствует 9мл/м ² Caparol-Fungizid при нанесении 150 мл краски на 1м ² .
Условия применения	Нижний температурный предел при обработке и высыхании: температура воздуха и основания должна быть не меньше +5 °С.
Замечание	Caparol-Fungizid - продукт, содержащий специальные вещества, предупреждающие образование колоний грибов и водорослей на поверхности фасадов.



Запас действующих биологически активных веществ обеспечивает длительное защитное воздействие, ограниченное по времени. Продолжительность воздействия зависит от условий на объекте: толщина слоя поражения и влажностной нагрузки на стену. Поэтому долговременное постоянное предотвращение роста колоний грибов и водорослей невозможно.

Замечание

Указания для безопасного применения

Биоциды следует применять с осторожностью. Перед применением всегда читайте обозначения и информацию о продукте.

Предназначено только для производственного применения. Возможна сенсibilизация и аллергия при контакте с кожей. Ядовит для водных организмов, в водоемах может оказывать длительное вредное воздействие. Не допускать попадания в руки детей. Не вдыхать образующийся аэрозоль. Избегать попадания в глаза или на кожу.

Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на почву. При работе следует пользоваться подходящими защитными перчатками и очками/защитной маской для лица.

При проглатывании немедленно обратиться медицинской помощью, предъявив врачу упаковку или этикетку от упаковки. Производить обработку только кистью или валиком.

Утилизация

Во вторичную переработку сдавать только пустую упаковку. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, высохшие остатки материала могут быть утилизированы как высохшие краски или как бытовой мусор.

Код продуктов ЛКМ

M-DF02F

Декларация состава

Акриловая дисперсия, вода, плёнкообразующие средства, аддитивы, консерванты, альгициды и фунгициды.

Центр обслуживания

e-mail: info@caparol.by

г. Брест: +375 (162) 55 97 17 | г. Минск: + 375 (17) 207 46 00

г. Гродно: +375 (152) 60 09 11 | г. Витебск: +375 (212) 63 54 45

г. Гомель: + 375 (232) 60 28 65 | г. Могилёв: +375 (222) 25 93 21

Техническая информация CP151R NOE · состояние на: июня 2020 *

Данная техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня технических знаний и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель, строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий.

При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу. Актуальная техническая информация доступна на официальной интернет-странице: www.caparol.by

Иностранное унитарное предприятие "Дискон", Предприятие группы фирм DAW SE, BY-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест» • тел.: +375 162 55 97 17 • факс: +375 162 55 97 18 • Internet: www.caparol.by • e-mail: info@caparol.by