







ВЫСОКИЙ ОПТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ.

Область обзора 100 X 50 мм для более широкого поля зрения и большей пространственной ориентации. Оптический уровень светофильтра 1/1/1/2 и технология высокой чёткости передачи изображения TRUE COLOR.

Результат? ВИДНО БОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ.



Плавная регулировка чувствительности и задержки осветления.

Четыре датчика Savage A40 обеспечивают более быстрое и стабильное затемнение, особенно при сварке в нестандартных положениях.





9-13 РЕГУЛИРОВКА ЗАТЕМНЕНИЯ

УДОБНЫЕ ВНЕШНИЕ РЕГУЛИРОВКИ.

Savage A40, как и Sentinel A50, оснащена кнопкой включения режима ШЛИФОВКИ, активируемой извне. Степень затемнения DIN 9–13 регулируется удобной ручкой. Легко настраивать даже в толстых перчатках.

СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер светофильтра	110 x 90 x 7,8 мм
Площадь обзора	100 x 50 мм
Затемнение	9-13, автоматическое затемнение
Питание	Солнечные элементы, батарея CR2450. Уведомление при низком заряде.
Количество датчиков	4
Время переключения со светлого в темный	0,1 - 0,9 c
Время переключения, при 23 °C	0,07 мс
Оптический уровень	1/1/1/2
Сертификация	EAC, CE EN379 и EN175, ANSI, CSA, AS/NZS
Bec	490 г

ИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Оголовье	0700000483
Мягкая накладка	0700000414
Внешняя защитная линза	070000010
Внутренняя защитная линза	0700000482
Рама крепления ADF фильтра	0700000418
Крепления линзы с винтом	0700000419
Увеличительная линза +1.0 диоптрий	0700000084
Увеличительная линза +1.5 диоптрий	0700000085
Увеличительная линза +2.0 диоптрий	0700000086
Увеличительная линза +2.5 диоптрий	0700000087

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Savage A40 9-13 Black	0700000480
Savage A40 9–13 Yellow	0700000481
Savage A40 Black Сменная батарея	0700000490
Savage A40 Yellow Сменная батарея	0700000491



ПОДБЕРИТЕ ЛУЧШУЮ МАСКУ ДЛЯ СВОИХ ЗАДАЧ.

Независимо от того, выбираете ли вы новый **Savage A40** или нашу популярную профессиональную сварочную маску Sentinel A50, вы получите потрясающее сочетание технологий и производительности.

SAVAGE A40

偏
I

SENTINEL A50

SAVAGE A40		SENTINEL ASU
1/1/1/2	Оптический уровень	1/1/1/2
100 х 50 мм	Область обзора	100 х 60 мм
Да	True Color	Да
Нет	Touchscreen	Да
DIN 9-13	Уровень затемнения	DIN 5–13
Внешние	Регулировки	Внутренние
Да	Шлифовка	Да
4	Датчики	4
Солнечные элементы и батарея CR2450	Питание	Солнечные элементы и батарея CR2450
0,1 - 0,9 c	Затемнение	0,1 – 1,0 c
3 позиции	Оголовье	5 позиций
Да	Крепление на каску	Да
Нет	Память	Да
490 г	Вес	640 г



