



METALL EFFEKT

Декоративная краска, придающая поверхности завораживающий эффект золотого, серебряного или бронзового металла внутри помещений.



КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

1л

Преимущество:

- Придают стенам металлический эффект
- Водоразбавляемая
- Высокая износостойкость

Свойства:

- Без растворителей
- Очень хорошо поддается чистке
- С мягко-переливающимся металлическим эффектом
- Водоразбавляемая
- Экологичная
- Очень хорошо поддается чистке

Пригодные подложки:

Можно наносить на все традиционные внутренние поверхности, пригодные для дисперсионных красок.

Цветовые тона/ Колеровка:

Золотая, серебрянная, бронзовая.

Степень глянца:

Глянцевая

Инструмент / Температура / Нанесение:

Краску тщательно перемешать. Нанести валиком Alpina-Rolle. В заключение структурировать гребнем Alpina Effekt-Kamm или кельмой Alpina Effekt-Kelle.

Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C. Инструменты промыть водой сразу после применения.

Время высыхания:

При комнатной температуре около +20 °C и влажности не более чем 65% через 4-6 часов сухая на поверхности, полное высыхание через 12 часов. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

Расход:

Примерно 9 м²/ на литр, на гладких поверхностях.
На шероховатых поверхностях соответственно больше.
Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Структура покрытия / Разбавление:

Грунтовочное покрытие:

Основание должно быть покрыто равномерным укрывистым предварительным слоем, лучше всего структурированным. Наилучший эффект достигается в комбинации с Alpina Linie Effekt. По желанию основание может быть цветным или белым.

Финишное покрытие:

После высыхания поверхности равномерно нанести валиком Alpina-Rolle густым слоем краску Alpina Metall Effekt и структурировать поверхность гребнем Alpina Effekt-Kamm или кельмой Alpina Effekt-Kelle.

Состав:

Дисперсионные искусственные смолы, пигменты, минеральные наполнители, аддитивы, вода.
Согласно европейским нормам, содержание летучих органических веществ (ЛОС) в продуктах кат. A/a не должно превышать 30 г/л. В данном продукте содержание ЛОС - менее 1 г/л.



METALL EFFEKT

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ. Обязательно нанести кроющий грунтовочный слой, лучше всего Alpina Linie Effekt.

Штукатурки и шпатлевки:

Известково-цементные штукатурки:

Прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью предварительно покрасить Alpina Linie Effekt или какой-либо другой структурной краской из ассортимента Alpina. Крупнопористые, впитывающие и сильно впитывающие штукатурки предварительно ещё загрунтовать грунтовками Alpina, а затем нанести структурную краску.

Гипсовые и готовые штукатурки, гипсокартонные панели:

Зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания на штукатурках и шпатлевках, обеспылить, загрунтовать грунтовками Alpina, нанести структурную краску из ассортимента Alpina и затем покрасить Alpina Metall Effekt.

Бетон:

В случае наличия разделяющих веществ, а также меления или осыпающихся субстанций необходимо удалить и обработать поверхность также как штукатурки.

Лакокрасочные покрытия с хорошей несущей способностью:

Матовые основания с низкой впитывающей способностью обрабатывать без предварительной подготовки. Глянцевые поверхности и покрытия лаками и эмалями необходимо предварительно зашлифовать.

Покрытия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалом Alpina Grundierung.

Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать мелкозернистой финишной шпатлёвкой. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки прогрунтовать материалом Alpina Grundierung.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности:

Хранить в местах недоступных для детей. Паспорт безопасности предоставляется по запросу. Содержит 1,2-бензотиазол-3(2H)-он, 5-хлоро-2-метил-3(2H)изотиазолон в смеси с 2-метил-3(2H)изотиазолон (3:1), 2-метил-2H-изотиазол-3-он. Может повлечь аллергическую реакцию.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C. Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

Утилизация отходов:

Неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № 238_BALT RU по состоянию на январь 2019 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейших достижений техники и нашем опыте. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако, обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу.

КОНТАКТ

SIA DAW Baltica Eesti filiaal, Lāike tee 2, 75312 Harju maakond, Eesti
SIA DAW Baltica, Miera iela 30C, Salaspils, LV-2169, Latvija
UAB „CAPAROL LIETUVA“, Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, Lietuva