



Таварыства з абмежаванай
адказнасцю «БітумХімСнаб»
(ТАА «БітумХімСнаб»)

Бетонны праезд, 19А, пакой 106
220036, г. Мінск
Тэл./факс 8 (017)360 44 44,
www.bitumhimsnab.by

Р/р ВУ05ВЕЛВ30120168ЕН0010226000
у ААТ «Банк БелВЭБ»
г. Мінск,
БІК банка: ВЕЛВВУ2Х, АКПА:
377 704 775 000
УНП: 190 937 882

Общество с ограниченной
ответственностью «БітумХімСнаб»
(ООО «БітумХімСнаб»)

Бетонный проезд, 19А, комната 106
220036, г. Минск
Тел./факс 8 (017)360 44 44,
www.bitumhimsnab.by

Р/с ВУ05ВЕЛВ30120168ЕН0010226000
в ОАО «Банк БелВЭБ»
г. Минск, ул. Победителей, 29
БІК банка: ВЕЛВВУ2Х, ОКПО:
377 704 775 000
УНП: 190 937 882

Прайс на 06.09.2021г.

Наименование	Характеристики, допуски	Цена за кг без НДС20%	Упаковка	Вес кг 1-й упаковки
Нефтехимия				
Церезин марки 75	Очищенный минеральный воск, электротехническая, кабельная пр-ть, медицина, косметика. Свечное пр-во, типографские чернила, копировальная вощеная бумага	9	брикет	5-16
Неонол АФ 9/12, 9/10	Народное хозяйство, текстильное, целлюлозно-бумажное пр-во, деревообработка. Черная металлургия, моющие средства с техническим видом назначения. Средство защиты растений и контроль их роста.	4.9	Бочка	240-250
Диэтиленгликоль	Сырье в пр-ве сложных эфиров, растворитель. Для осушки природного газа, пр-во натуральных и химволокон. Поддержание необходимой влажности табачных изделий и бумаги	4.2	Бочка, налив	240-250
Этиленгликоль	Компонент антифризов, торм. Жидкостей. Пр-во целлофана, полиуретанов. Растворитель печатных и др. красок, пр-во чернил. Оргсинтез.	3.95	Бочка еврокуб, налив	240-250 1000+
ПЭГ-400,300,200	Входит в состав мягких лекарственных форм (оболочек), кремов, гелей; гидрофильная основа в парфюмерии и косметике; компонент СОЖ; регулятор влажности в целлюлозно-бумажной промышленности; используется как диспергент в составе зубных паст; сырьё для производства полиолов; для производства литиевых батареек; компонент заливки пейнтбольных шаров	4.1	Бочка, налив	240-250
Кислоты				
Ортофосфорная кислота термическая пищевая марки А,Б 73-85%	Пищевая, химическая пр-ть, сельское хозяйство, медицина. Очистка металлических поверхностей от ржавчины. В качестве флюса используется при пайке нержавеющей стали,	3.4-3,8	Еврокуб, налив, канистра 35кг	1600



	черных металлов и т. д.			
СОМС-10				
Смесь органо-минеральная складываемая ремонтная(СОМС-10) СТБ 2175-2011	Ремонт сколов кромок и трещин, выравнивание поперечного профиля проезжей части автодорог на участках с колеиностью	4	В мешках на поддоне, бигбэг	800-1300
Масла				
Масло трансформаторное Т-1500У	Масло Т-1500У - вырабатывают из сернистых парафинистых нефтей с использованием процессов селективной очистки и гидрирования. Содержит присадку Ионол. Обладает улучшенной стабильностью против окисления, имеет невысокое содержание сернистых соединений, низкое значение тангенса угла диэлектрических потерь. Область применения масла Т-1500У Рекомендовано к применению в электрооборудовании напряжением до 500 кВ и выше.	4	Мет. Бочка	175
ПОЛИСТИРОЛ				
Полистирол вспенивающийся ALPHAPOR 301/401	Вспенивающийся полистирол используется для производстве теплоизоляционных строительных плит, а также огнестойкой технической и пищевой упаковки. ПСВ тип SE (EPS SE) – самозатухающий (SE - Self Extinguishing), содержит присадки для защиты от воспламенения, предназначен для использования в производстве плит для изоляции шагового шума, для изготовления теплоизоляционных плит и других технических изделий	6.45	В бигбэгах на паллетах весом	880

Контакты:

glavbuh@bchs.by

т/ф +375 17 360 44 44, +375(29) 634-01-11