



Специальные предохранительные клапаны MS



ПРИМЕНЕНИЕ

Мембранные предохранительные клапаны MS предназначены для защиты закрытых установок совместимых с PN-EN 12828 от превышения максимально допустимого давления путем удаления воды, смеси воды и гликоля и других жидкостей из установки, принадлежащих к группам 1 и 2, указанным в директиве PED (2014/68/EU), которые не повреждают

материалы, используемые в клапане. Благодаря своей конструкции предохранительные клапаны MS с наружной резьбой особенно рекомендуются для установки непосредственно на источник тепла в специально подготовленном соединении.

ОПИСАНИЕ

Предохранительные клапаны для систем отопления MS составлены из латунного корпуса с внутренней или наружной резьбой и пластмассовым колпачком красного цвета. Колпачок используется для проверки корректности работы предохранительного клапана. Отдельные типы клапанов MS специальной конструкции имеют резьбовые соединения для

манометра. Основным параметром, в соответствии с которым выбирается размер предохранительного клапана, является максимально допустимая мощность установки. Специальные предохранительные клапаны MS сертифицированы TÜV Rheinland. На клапанах указано значение N_{max} 50 кВт. Это значение подтверждается TÜV Rheinland.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Температура среды	-20–120°C
Корпус	латунь
Колпачок	■ красный пластик PA6
N_{maxTUV}	50 кВт

ТАБЛИЦА ЦЕН

Предохранительные клапаны MS для систем отопления с наружной резьбой

Арт. №	Тип	Размер	Давление открытия	Соединения	Цена
42 520	MS ■	1/2"	1,5 бар	G1/2"×Rp3/4"	
42 521	MS ■	1/2"	2,0 бар	G1/2"×Rp3/4"	
42 522	MS ■	1/2"	2,5 бар	G1/2"×Rp3/4"	
42 523	MS ■	1/2"	3,0 бар	G1/2"×Rp3/4"	

Предохранительные клапаны MS для систем отопления с внутренней резьбой с соединением для манометра

Арт. №	Тип	Размер	Давление открытия	Соединения	Цена
42 500	MS ■	1/2"	1,5 бар	Rp1/2"×Rp3/4"	
42 501	MS ■	1/2"	2,0 бар	Rp1/2"×Rp3/4"	
42 502	MS ■	1/2"	2,5 бар	Rp1/2"×Rp3/4"	
42 503	MS ■	1/2"	3,0 бар	Rp1/2"×Rp3/4"	

Предохранительные клапаны MS для систем отопления с наружной резьбой с соединением для манометра

Арт. №	Тип	Размер	Давление открытия	Соединения	Цена
42 510	MS ■	1/2"	1,5 бар	G1/2"×Rp3/4"	
42 511	MS ■	1/2"	2,0 бар	G1/2"×Rp3/4"	
42 512	MS ■	1/2"	2,5 бар	G1/2"×Rp3/4"	
42 513	MS ■	1/2"	3,0 бар	G1/2"×Rp3/4"	

Цены указаны в евро – оплата в белорусских рублях согласно курсу продажи НБРБ из таблицы С. Цены не включают НДС.

1a3